

## 2MP Outdoor IP Lite Dome



- Dôme IP Dahua Lite
- 2MP@25/30ips, Smart H.265+
- ICR, 0.005/0.0005 lux, Smart Dual Light 30m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR numérique, 3D-NR, 4 ROI
- Détection des personnes
- Microphone intégré
- RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE



## Référence / Modèle

DAHUA-4473 / DH-IPC-HDW1239T1P-A-IL-0280B-S6

Capteur CMOS 1/2,8" de 2 mégapixels

Formats vidéo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Flux 1 : 1080P (1~25/30 ips)

Flux 2 : D1 (1~25/30 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

Smart Dual Light : 1 LED IR multicore et lumière chaude, 30 mètres

0,005 lux F1.6 (couleur), 0,0005 lux F1.6 (N/B), 0 lux avec IR activé

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 103°(H), 55°(V), 123°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR numérique, 3D-NR, miroir

Balance des blancs avec 6 modes

## 2MP Outdoor IP Lite Dome

**Référence / Modèle****DAHUA-4473 / DH-IPC-HDW1239T1P-A-IL-0280B-S6**

Contrôle automatique et manuel du gain

Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 4 zones

SMD : capteur vidéo de mouvement avec détection et classification des personnes

Microphone intégré

Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)

Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P

ONVIF (Profil S/T), support CGI

Jusqu'à 6 utilisateurs

Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox

Logiciel de gestion des soins Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk

Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android

Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)

Consommation électrique maximale : 3,3 W (12 V) / 4,4 W (PoE)

Température de stockage : -40°C ~ +60°C

Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C

Humidité relative : ≤95% (sans condensation)

Degré de protection IP67

Boîtier en plastique

Dimensions : Ø109 x 85,5 mm

Poids net : 250 g

Poids brut : 360 g

3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotation)