

Contrôle d'accès autonome IP66 pour utilisation en extérieur



- Contrôle d'accès autonome avec clavier tactile et lecteur d'empreintes digitales
- 1000 utilisateurs (100 empreintes digitales, 900 cartes/PIN)
- Modes multiples (empreinte digitale, carte, code et combiné)
- RFID 125KHz
- E/S Wiegand 26-44 bits
- Sorties de verrouillage et d'alarme 2A
- Protection IP66
- Alimentation 12-18VDC



Référence / Modèle

CONAC-695 / CONAC-695

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès autonome avec clavier tactile et boîtier métallique
Capacité de 1000 utilisateurs (100 empreintes digitales et 900 cartes/PIN)
Modes d'accès : empreinte digitale, carte, code, carte+code, accès multiple
Technologie RFID : ID 125KHz
Portée de lecture de 2 à 6 cm

Caractéristiques

MCU Atmel pour des performances stables et un circuit à faible consommation d'énergie
Clavier tactile pour la saisie du code PIN

Alarmes

Sortie de verrouillage avec une charge maximale de 2 A
Sortie d'alarme avec une charge maximale de 2 A

Interface de communication

Wiegand 26 à 44 bits (entrée et sortie ; 26 bits par défaut)
--

Alimentation électrique

Contrôle d'accès autonome IP66 pour utilisation en extérieur

Référence / Modèle	CONAC-695 / CONAC-695
Tension de fonctionnement 12 à 18 VDC	
Courant de fonctionnement ≤ 150 mA	
Courant de repos ≤ 60 mA	
Environnement	
Température de fonctionnement -30 °C à +60 °C	
Humidité de fonctionnement 0 % à 98 %.	
Indice de protection IP66 pour une utilisation en extérieur.	
Caractéristiques physiques	
Boîtier métallique robuste	
Montage en surface (extérieur/intérieur)	
Dimensions : 148 × 43,5 × 22 mm	
Poids : 0,33 kg	
Contenu	
Contrôle d'accès autonome par empreintes digitales et par contact CONAC-695	