

Caméra 4 en 1 cachée dans un détecteur PIR simulé, série LITE avec éclairage IR de 10 m d'extérieur**EMP**  **HDCVI™** **HDTVI** **AHD** **CVBS**

- Caméra 4 en 1 cachée dans un détecteur PIR simulé, série LITE avec éclairage IR de 10 m d'extérieur
- CMOS 1/2,7" de 2MP à 1080P
- Sortie 4 en 1 commutable par DIP switch (HDCVI -par défaut- / HDTVI / AHD / 960H)
- Optique fixe de 3,7 mm
- 12V CC.

**Référence / Modèle****CTD-613N / CTD-613N**

- Caméra 4 en 1 cachée dans un détecteur PIR simulé
- Capteur CMOS 1/2,7" de 2 mégapixels
- Résolution digital: 1080P (1920x1080)
- Éclairage infrarouge: 10 mètres (18 leds)
- Éclairage minimale: 0,001 lux F1.2
- Sortie 4 en 1 commutable par DIP switch: HDCVI (par défaut) / HDTVI / AHD / CVBS
- Optique fixe de 3,7 mm
- Alimentation: 12V CC
- Température de fonctionnement: -10°C ~ +60°C
- Dimensions: 104 x 60 x 60 mm
- Poids: 60 g