

Routeur Wi-Fi extérieur 4G LTE AC1200

IP65 4G WiFi WiFi5 MESH

- Routeur WiFi AC1200
- 4G LTE TDD Catégorie 4
- Serveur DDNS et client VPN
- Emplacement Nano SIM
- 1 port WAN/LAN 10/100Mbps
- Étanchéité extérieure IP65
- Antennes WiFi internes
- Antennes 4G externes détachables
- PoE passif 24V



Référence / Modèle

CUDY-20 / LT500 Outdoor

Routeur WiFi extérieur 4G LTE Cat 4 AC1200 4G LTE Cat 4 AC1200

Module LTE EC200A-EU

2 antennes WiFi internes

2 antennes 4G externes détachables

Gain de 5dBi

Fréquence WiFi : 2.4 GHz et 5 GHz

Bandes de fréquences LTE : B38/B40/B41 (LTE-TDD), B1/B5/B8 (WCDMA), B3/B8 (GSM/EDGE)

Vitesses LTE jusqu'à 150 Mbps / 50 Mbps

Normes WiFi IEEE 802.11ac/a/n/b/g

Jusqu'à 867 Mbps à 5 GHz + 300 Mbps à 2,4 GHz Vitesses WiFi

Puissance de transmission <20dBm (CE)

Modes sans fil : activation/désactivation de la radio sans fil, WMM

Sécurité sans fil : WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

OpenVPN / WireGuard / IPSec / PPTP / L2TP / Zerotier VPN

Protection de la vie privée grâce au cryptage des DNS via Cloudflare, NextDNS ou Google

Routeur Wi-Fi extérieur 4G LTE AC1200

Référence / Modèle	CUDY-20 / LT500 Outdoor
Prise en charge de plus de 15 DDNS pour la gestion à distance	
La fonction Watchdog 4G permet une réactivation automatique en cas de déconnexion.	
La programmation WiFi permet de configurer le temps de disponibilité du WiFi	
1 emplacement Nano SIM	
1 port RJ45 10/100 Mbps WAN/LAN pour une double connectivité	
1 bouton de réinitialisation	
Alimentation PoE passive 24V, 0,5A, 4/5+, 7/8-	
Indice de protection IP65	
Installation sur poteau ou au mur	