

Routeur WiFi N300 4G LTE

4G **WiFi4**

- Routeur WiFi 4G Cudy 300Mps
- Vitesse LTE jusqu'à 150 Mbps en aval et 50 Mbps en amont
- Vitesse WiFi jusqu'à 300 Mbps
- Supporte le VPN pour des connexions sécurisées
- Supporte plus de 15 DDNS pour la gestion à distance
- 4G Watchdog
- La programmation WiFi permet de configurer le temps WiFi disponible
- Port WAN/LAN flexible pour une double connectivité.



Référence / Modèle	CUDY-37 / LT400
Routeur WiFi 4G LTE Cat 4 AC1200	
2 antennes WiFi 2.4G (802.11n)	
2 antennes 4G LTE	
Gain de 5dBi	
Fréquence WiFi : 2.412 GHz ~ 2.4835 GHz	
Bandes de fréquences LTE FDD : B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz)	
Bandes de fréquences LTE TDD : B38/B40 (2600/2300MHz)	
Vitesse LTE jusqu'à 150 Mbps en aval et 50 Mbps en amont	
Vitesse WiFi jusqu'à 300 Mbps	
Normes WiFi IEEE 802.11n/b/g	
Puissance de transmission <20dBm (CE)	
Modes sans fil : activation/désactivation de la radio sans fil, WMM	
Sécurité sans fil : WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	
OpenVPN / WireGuard / PPTP / L2TP	
Protection de la vie privée grâce au cryptage DNS via Cloudflare, NextDNS ou Google	

Routeur WiFi N300 4G LTE

Référence / Modèle	CUDY-37 / LT400
Prise en charge de plus de 15 DDNS pour la gestion à distance	
La fonction Watchdog 4G permet une réactivation automatique en cas de déconnexion.	
La planification WiFi vous permet de configurer le temps de disponibilité du WiFi	
1 emplacement Nano SIM	
3 ports LAN Ethernet RJ45 10/100 Mbps	
1 port RJ45 10/100 Mbps Ethernet LAN/WAN	
1 bouton de réinitialisation	
Alimentation : 12V DC / 1A	
Température de fonctionnement : 0°C ~ +40°C	
Humidité relative de fonctionnement 5% ~ 95% d'humidité relative	
Température de stockage : -20°C ~ +70°C	
Dimensions : 210 x 146 x 230 mm	
Poids : 700 g	