

DAHUA-003

DH-IPC-HFW2441SP-S-0280B



Caméra IP extérieure WizSense 4MP



- Caméra IP Dahua WizSense
- 4MP@25/30ips, Smart H.265+
- ICR, 0.008/0.0008 lux, Smart IR 30m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre
- SMD Plus
- Microphone intégré
- Emplacement MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE



Référence / Modèle

DAHUA-003 / DH-IPC-HFW2441SP-S-0280B

Capteur CMOS 1/2,9" de 4 mégapixels

Formats de compression : Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480),

CIF (352x288)

Flux 1 : 4MP (2688x1520, 1~20 fps), 4MP (2560x1440, 1~25/30 fps)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Smart IR : 1 led IR, 30 mètres

0,008 lux F1.6 (couleur), 0,0008 lux F1.6 (N/B), 0 lux IR on

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 95°(H), 52°(V), 114°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir

Caméra IP extérieure WizSense 4MP

Référence / Modèle	DAHUA-003 / DH-IPC-HFW2441SP-S-0280B
Balance des blancs avec 6 modes	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et du masquage de confidentialité à 4 zones.	
Protection du périmètre avec détection de lignes croisées et détection d'intrusion (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule) SMD Plus	
Microphone intégré	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (non incluse)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP Support ONVIF (Profil S/T), CGI, P2P, Milestone, SDK et API	
Jusqu'à 6 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome, Firefox DSS, logiciel de gestion DMSS	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique maximale : 4,2W (12V) / 5,1W (PoE)	
Température de stockage de -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C	
Humidité relative : <95%.	
Degré de protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions : 70 (L) x 70 (H) x 166,2 mm	
Poids : 480 g	
3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotation)	