

DAHUA-006

DH-IPC-HDBW2841EP-S-0280B



- Dôme IP Dahua WizSense
- 8MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0.009/0.0009 lux, Smart IR 30m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre
- SMD Plus
- Microphone intégré
- Emplacement MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10, 3AXIS, PoE



Référence / Modèle

DAHUA-006 / DH-IPC-HDBW2841EP-S-0280B

Capteur CMOS 1/2,7" de 8 mégapixels

Formats de compression : Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 5MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Flux 1 : 8MP (1~20 fps), 4MP (1~25/30 fps)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Smart IR : 3 LEDs IR, 30 mètres

0,009 lux F2.0 (couleur), 0,0009 lux F2.0 (N/B), 0 lux IR on

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 106°(H), 56°(V), 125°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir

Balance des blancs avec 6 modes

Référence / Modèle**DAHUA-006 / DH-IPC-HDBW2841EP-S-0280B**

Contrôle automatique et manuel du gain

Prend en charge un capteur vidéo à 4 zones, 4 régions d'intérêt (ROI) et un masque de confidentialité à 4 zones.

Protection du périmètre avec détection de lignes croisées et détection d'intrusion (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule)

SMD Plus

Microphone intégré

Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (non incluse)

Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)

Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bounjour

ONVIF (Profil S/G/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, support API

Jusqu'à 20 utilisateurs

Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome, Firefox

Logiciel de gestion Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android

Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)

Consommation électrique maximale : 5,4W (12V) / 6,4W (PoE)

Température de stockage de -40°C ~ +60°C

Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C

Humidité relative : <95%.

Degré de protection IP67

Protection anti-vandale IK10

Boîtier métallique

Dimensions : Ø109,9 x 81 (H) mm

Poids : 340 g

3AXIS : 0°~355°(PAN), 0°~65°(TILT), 0°~355°(Rotation)