

## DAHUA-008

DH-IPC-HDBW2841RP-ZS-27135



### Dôme IP extérieur WizSense 8MP



- Dôme IP Dahua WizSense
- 8MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0.008/0.0008 lux, Smart IR 40m
- Optique motorisée 2.7 ~ 13.5mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre
- SMD Plus
- Microphone intégré
- Emplacement MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10, 3AXIS, PoE



#### Référence / Modèle

DAHUA-008 / DH-IPC-HDBW2841RP-ZS-27135

Capteur CMOS 1/2,7" de 8 mégapixels

Formats de compression : Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 5MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Flux 1 : 8MP (1~20 fps), 4MP (1~25/30 fps)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Smart IR : 2 LEDs IR, 40 mètres

0,008 lux F1.5 (couleur), 0,0008 lux F1.5 (N/B), 0 lux IR on

Optique motorisée de 2,7 ~ 13,5 mm

Angle de vue : 113°~31°(H), 58°~18°(V), 138°~36°(D)

Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir

Balance des blancs avec 6 modes

**Dôme IP extérieur WizSense 8MP****Référence / Modèle****DAHUA-008 / DH-IPC-HDBW2841RP-ZS-27135**

Contrôle automatique et manuel du gain

Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et du masquage de confidentialité à 4 zones.

Protection du périmètre avec détection de lignes croisées et détection d'intrusion (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule)

SMD Plus

Microphone intégré

Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (non incluse)

Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)

Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour

ONVIF (Profil S/G/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, support API

Jusqu'à 20 utilisateurs

Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome, Firefox

Logiciel de gestion Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android

Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)

Consommation électrique maximale : 6,3W (12V) / 7,3W (PoE)

Température de stockage de -40°C ~ +60°C

Température de fonctionnement de -30°C ~ +60°C

Humidité relative : &lt;95%.

Degré de protection IP67

Protection anti-vandale IK10

Boîtier métallique

Dimensions : Ø122 x 93,4 (H) mm

Poids : 500 g

3AXIS : 0°~355°(PAN), 0°~67°(TILT), 0°~355°(Rotation)