

DAHUA-019

DH-IPC-HDW2241TMP-S-0280B



Dôme IP extérieur WizSense 2MP



- Dôme IP Dahua WizSense
- 2MP@25/30ips, Smart H.265+
- ICR, 0.002/0.0002 lux, Smart IR 30m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre
- Microphone intégré
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



Référence / Modèle

DAHUA-019 / DH-IPC-HDW2241TMP-S-0280B

Capteur CMOS 1/2,8" de 2 mégapixels

Formats de compression : Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Flux 1 : 1080P (1~25/30 ips)

Flux 2 : D1 (1~25/30 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Smart IR : 1 led, portée 30 mètres

0,002 lux F1.6 (couleur), 0,0002 lux F1.6 (N/B), 0 lux IR On

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 107°(H), 56°(V), 127°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir

Balance des blancs avec 6 modes

Dôme IP extérieur WizSense 2MP

Référence / Modèle	DAHUA-019 / DH-IPC-HDW2241TMP-S-0280B
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 4 zones	
Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule)	
SMD Plus	
Microphone intégré	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP	
ONVIF (Profil S/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, support API	
Jusqu'à 6 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion DSS, DMSS	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 4,2W (12V) / 5,1W (PoE)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C	
Humidité relative : ≤95%.	
Degré de protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions : Ø121,9 x 99,1 (H) mm	
Poids net : 480 g	
Poids brut : 680 g	
3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotation)	