

DAHUA-037

DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B



Caméra IP 4MP avec double éclairage



Smart Dual Light



IP67

STARLIGHT

120 dB WDR

H.265+



P2P

WizSense



- Caméra IP Dahua WizSense
- 4MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0.006/0.0006 lux, Smart Light 30m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre
- Microphone intégré
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



Référence / Modèle

DAHUA-037 / DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B

Capteur CMOS 1/2,9" de 4 mégapixels

Formats de compression : Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Flux 1 : 4MP (1~20 fps), 3,6MP (1~25/30 fps)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Smart Light : 1 led IR + 1 led lumière chaude, portée 30 mètres

0,006 lux F1.6 (couleur), 0,0006 lux F1.6 (N/B), 0 lux IR On

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 95°(H), 52°(V), 114°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir

Balance des blancs avec 6 modes

Caméra IP 4MP avec double éclairage

Référence / Modèle

DAHUA-037 / DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B

Contrôle automatique et manuel du gain

Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 4 zones

Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule)

SMD Plus

Microphone intégré

Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (non inclus)

Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)

Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP

ONVIF (Profil S/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, support API

Jusqu'à 6 utilisateurs

Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox

Logiciel de gestion DSS, DMSS

Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android

Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)

Consommation électrique : 4,4W (12V) / 5,2W (PoE)

Température de stockage : -40°C ~ +60°C

Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C

Humidité relative : ≤95%.

Degré de protection IP67

Boîtier métallique

Dimensions : 70 (L) x 70 (H) x 166,2 mm

Poids net : 480 g

Poids brut : 590 g

3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotation)