

## DAHUA-043

DH-IPC-HFW2849TP-AS-IL-0360B



### Caméra IP 8MP avec double éclairage



- Caméra IP Dahua WizSense
- 8MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0.008/0.0008 lux, Smart Light 60m
- Optique fixe 3.6mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre
- Microphone intégré
- 1 entrée audio / 1 sortie audio
- 1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



#### Référence / Modèle

DAHUA-043 / DH-IPC-HFW2849TP-AS-IL-0360B

Capteur CMOS 1/2,7" de 8 mégapixels

Formats de compression : Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 5MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Flux 1 : 8MP (1~20 fps), 4MP (1~25/30 fps)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Smart Light : 2 LED IR (60 mètres) + 2 LED à lumière chaude (50 mètres)

0,008 lux F1.6 (couleur), 0,0008 lux F1.6 (N/B), 0 lux IR On

Optique fixe de 3,6 mm

Angle de vue : 87°(H), 49°(V), 100°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir

Balance des blancs avec 6 modes

## Caméra IP 8MP avec double éclairage

Référence / Modèle	DAHUA-043 / DH-IPC-HFW2849TP-AS-IL-0360B
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 4 zones	
Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule)	
SMD Plus	
Microphone intégré	
1 entrée audio / 1 sortie audio	
1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P	
Support ONVIF (Profil S/T/G), CGI, SDK et API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion SmartPSS Lite, DSS, DMSS	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 7W (12V) / 8.3W (PoE)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C	
Humidité relative : ≤95%.	
Degré de protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions : 90,7 (L) x 90,7 (H) x 238,5 mm	
Poids net : 720 g	
Poids brut : 970 g	

## DAHUA-043

DH-IPC-HFW2849TP-AS-IL-0360B



## Caméra IP 8MP avec double éclairage

Référence / Modèle

DAHUA-043 / DH-IPC-HFW2849TP-AS-IL-0360B

3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotation)