

NVR IP à 16 canaux WizSense



- NVR IP Dahua WizSense à 16 canaux
- Smart H.265+/Smart H.264+
- Jusqu'à 144 Mbps
- Sorties HDMI (4K) et VGA
- Détection/reconnaissance faciale
- Protection du périmètre
- SMD Plus
- 1 capacité de disque dur SATA
- 1 RJ45 Gigabit
- 2 USB 2.0, 12V DC.



Référence / Modèle	DAHUA-056 / DHI-NVR2116HS-I2
16 canaux IP	
Compression vidéo : Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG	
Sorties vidéo simultanées HDMI (4K) et VGA (1080P)	
Division de l'affichage : 1, 4, 8, 8, 9, 16	
1 entrée/sortie audio RCA	
Compression audio : PCM, G.711a, G.711u, G726	
Résolution d'enregistrement : 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1	
Bande passante avec AI désactivé : 144 Mbps pour l'accès, 144 Mbps pour l'enregistrement, 72 Mbps pour l'envoi	
Bande passante compatible avec l'IA : 72 Mbps pour l'accès, 72 Mbps pour l'enregistrement, 36 Mbps pour l'envoi	
Capacité de décodage avec l'IA désactivée : 1 canal à 12MP (30 ips), 1 canal à 8MP (30 ips), 2 canaux à 5MP (30 ips), 3 canaux à 4MP (30 ips), 6 canaux 1080P (30 ips)	
Capacité de décodage activée par l'IA : 1 canal à 8MP (30 ips), 1 canal à 5MP (30 ips), 2 canaux à 4MP (30 ips), 4 canaux 1080P (30 ips)	

NVR IP à 16 canaux WizSense

Référence / Modèle	DAHUA-056 / DHI-NVR2116HS-I2
Modes d'enregistrement manuel, enregistrement d'alarme, enregistrement par détection de mouvement, enregistrement programmé.	
AI sur l'enregistreur :	
Protection périmétrique à 1 canal	
Détection des visages avec attributs sur 1 canal et jusqu'à 12 images par seconde par canal	
Reconnaissance des visages avec attributs sur 1 canal, jusqu'à 4 images par seconde et jusqu'à 10 bases de données avec 5000 images	
SMD Plus jusqu'à 4 canaux avec filtrage entre les personnes et les véhicules	
Prise en charge de l'IA par les caméras IP compatibles :	
Prend en charge jusqu'à 4 caméras IP avec protection périmétrique.	
Prend en charge jusqu'à 5 caméras IP avec détection des visages.	
Prend en charge jusqu'à 5 caméras IP avec reconnaissance des visages	
Prise en charge d'un maximum de 6 caméras IP avec SMD Plus	
Lecture jusqu'à 16 canaux	
Capacité interne pour 1 disque dur SATA jusqu'à 10 To (vendu séparément)	
Port réseau RJ45 Fast Ethernet (10/100/1000Mbps)	
Protocoles réseau : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, filtrage IP, DDNS, serveur d'alarme, recherche IP (prend en charge les caméras IP Dahua, DVR, NVS, etc.), P2P, enregistrement automatique	
Support ONVIF (Profil T/S/G), CGI et SDK	
Compatible avec les navigateurs web, les appareils Android et iOS	
Accès au serveur réseau local et Internet	
Possibilité de limiter l'accès des utilisateurs aux caméras en mode local et/ou à distance	
Peut être contrôlé à distance via un clavier Joystick connecté via TCP/IP	
Envoi d'e-mails avec photo jointe en cas d'alarme	
Envoi vers un FTP programmé ou en alarme	
Possibilité d'envoyer une alarme, et d'être connecté à un logiciel de réception de vidéosurveillance	
Possibilité d'IP fixe ou dynamique via le service DynDNS, NoIP, DDNS Evolution, etc.	

NVR IP à 16 canaux WizSense

Référence / Modèle	DAHUA-056 / DHI-NVR2116HS-I2
Ports de communication : 2 ports USB 2.0	
Alimentation : 12V DC, 1.5A	
Consommation électrique : ≤ 10 W (hors disques)	
Température de stockage : 0°C ~ +40°C	
Température de fonctionnement : -10°C ~ +55°C	
Humidité relative 10%~93%.	
Dimensions : 260 (L) x 47,6 (H) x 232,7 mm	
Poids net : 810 g	
Poids brut : 1,38 kg	
Installation sur table	