

NVR IP WizSense à 4 canaux



- NVR IP Dahua WizSense à 4 canaux
- Smart H.265+/Smart H.264+
- Jusqu'à 80Mbps
- Sorties HDMI (4K) et VGA
- Détection/reconnaissance faciale
- Protection du périmètre
- SMD Plus
- Capacité de 1 disque dur SATA
- 1 RJ45, 2 USB 2.0, 12V DC.



Référence / Modèle

DAHUA-057 / DHI-NVR2104HS-I2

4 canaux IP

Compression vidéo : Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG

Sorties vidéo simultanées HDMI (4K) et VGA (1080P)

Division de l'affichage : 1, 4

1 entrée / 1 sortie audio RCA

Compression audio : PCM, G.711a, G.711u, G726

Résolution d'enregistrement : 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1

Bande passante : 80 Mbps pour l'accès, 80 Mbps pour l'enregistrement, 60 Mbps pour l'envoi

Capacité de décodage avec AI désactivé : 1 canal à 12MP (30 fps), 1 canal à 8MP (30 fps), 2 canaux à 5MP (30 fps), 3 canaux à 4MP (30 fps), 6 canaux 1080P (30 fps)

Capacité de décodage activée par l'IA : 1 canal à 8MP (30 fps), 1 canal à 5MP (30 fps), 2 canaux à 4MP (30 fps), 4 canaux 1080P (30 fps)

Modes d'enregistrement manuel, enregistrement d'alarme, enregistrement par détection de mouvement, enregistrement programmé.

NVR IP WizSense à 4 canaux

Référence / Modèle	DAHUA-057 / DHI-NVR2104HS-I2
AI sur l'enregistreur :	
Protection périmétrique à 1 canal	
Détection des visages avec attributs sur 1 canal et jusqu'à 12 images par seconde par canal	
Reconnaissance des visages avec attributs à 1 canal, jusqu'à 4 images par seconde et jusqu'à 10 bases de données avec 5000 images	
SMD Plus jusqu'à 4 canaux avec filtrage entre les personnes et les véhicules	
Prise en charge de l'IA par les caméras IP compatibles :	
Prend en charge jusqu'à 4 caméras IP avec protection périmétrique.	
Prend en charge jusqu'à 5 caméras IP avec détection des visages.	
Prend en charge jusqu'à 5 caméras IP avec reconnaissance des visages	
Prend en charge jusqu'à 6 caméras IP avec SMD Plus	
Lecture jusqu'à 4 canaux	
Capacité interne pour 1 disque dur SATA jusqu'à 10 To (vendu séparément)	
Port réseau RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps)	
Protocoles réseau : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, filtrage IP, DDNS, serveur d'alarme, recherche IP (prend en charge les caméras IP Dahua, DVR, NVS, etc.), P2P, enregistrement automatique	
Support ONVIF (Profil T/S/G), CGI et SDK	
Compatible avec les navigateurs web, les appareils Android et iOS	
Accès au serveur réseau local et Internet	
Possibilité de limiter l'accès des utilisateurs aux caméras en mode local et/ou à distance	
Peut être contrôlé à distance via un clavier Joystick connecté via TCP/IP	
Envoi d'e-mails avec photo jointe en cas d'alarme	
Envoi vers un FTP programmé ou en alarme	
Possibilité d'envoyer une alarme, et d'être connecté à un logiciel de réception de vidéosurveillance.	
Possibilité d'IP fixe ou dynamique via le service DynDNS, NoIP, DDNS Evolution, etc.	
Ports de communication : 2 ports USB 2.0	
Alimentation : 12V DC, 1.5A	

NVR IP WizSense à 4 canaux

Référence / Modèle	DAHUA-057 / DHI-NVR2104HS-I2
Consommation électrique : ≤10W (hors disques)	
Température de stockage : 0°C ~ +40°C	
Température de fonctionnement : -10°C ~ +55°C	
Humidité relative 10%~93%.	
Dimensions : 260 (L) x 47,6 (H) x 232,7 mm	
Poids net : 810 g	
Poids brut : 1,38 kg	
Installation sur table	