

DAHUA-1405N

DH-HAC-HFW2241TUP-Z-A-27135-S2-DIP



Caméra extérieure 4 en 1 Dahua 2MP



- Caméra 4 en 1 Dahua StarLight
- 2MP@25ips
- Sortie 4 en 1 commutable par DIP
- ICR, 0,001 lux, IR intelligent 80 m
- Optique motorisée 2,7~13,5 mm
- WDR 130dB, 3D-DNR
- Comprend un microphone
- IP67, 3AXES.



Référence / Modèle

DAHUA-1405N / DH-HAC-HFW2241TUP-Z-A-27135-S2-DIP

Capteur CMOS 2 mégapixels

Résolution numérique : 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Images par seconde : 25 ips @1080P (CVI/TVI/AHD)

Sortie 4 en 1 commutable DIP

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

0,001 lux F1.5 (couleur) / 0 lux avec IR activé

Smart IR : 4 leds, 80 mètres

Optique motorisée 2,7 ~ 13,5 mm

Angle de vue : 108°~30°(H), 56°~17°(V), 131°~35°(D)

Mode de mise au point automatique

Modes d'image : BLC, HLC, WDR 130dB, 3D-NR, Miroir

Balance des blancs automatique et de zone

Contrôle de gain automatique et manuel

DAHUA-1405N

DH-HAC-HFW2241TUP-Z-A-27135-S2-DIP



Caméra extérieure 4 en 1 Dahua 2MP

Référence / Modèle

DAHUA-1405N / DH-HAC-HFW2241TUP-Z-A-27135-S2-DIP

Prise en charge du masque de confidentialité à 8 zones

Comprend un microphone

Alimentation: 12VCC ($\pm 30\%$)

Consommation: 9,4W (max.)

Température de stockage $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Température de fonctionnement $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Humidité relative: $<95\%$ (sans condensation)

Degré de protection IP67

Boîtier en métal

Dimensions : 90,4 (L) x 90,4 (H) x 244,1 mm

Poids : 790g

3 AXES : $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ (INCLINAISON), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotation)