

# DAHUA-1898N-FO

DH-IPC-HDBW5541RP-ASE-0280B-S3



## Dôme IP extérieur WizMind 5MP



- Dôme IP Dahua WizMind
- 5MP@25/30ips, AI-H.265+/Smart265+
- ICR, 0.0009/0.0005 lux, Smart IR 50m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR 120dB, 4 ROI
- Protection du périmètre, détection des visages, comptage des personnes, carte thermique
- Microphone intégré et 1 entrée / 1 sortie audio
- 1 entrée / 1 sortie d'alarme
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10
- 12V DC / PoE / ePoE



Référence / Modèle	DAHUA-1898N-FO / DH-IPC-HDBW5541RP-ASE-0280B-S3
Capteur CMOS 1/2,7" de 5 mégapixels	
Formats de compression : AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, H.264, MJPEG	
Résolution numérique : 5MP (2960x1668), 5MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Flux 1 : 5MP (1~25/30 ips)	
Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)	
Flux 3 : 1080P (1~25/30 ips)	
Flux 4 : 720P (1~25/30 fps)	

**Dôme IP extérieur WizMind 5MP****Référence / Modèle****DAHUA-1898N-FO / DH-IPC-HDBW5541RP-ASE-0280B-S3**

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

Smart IR : 2 leds, 50 mètres

0,0009 lux F1.6 (couleur), 0,0005 lux F1.6 (N/B), 0 lux IR On

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 111°(H), 58°(V), 132°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, Miroir, Désembuage

Balance des blancs avec 6 modes

Contrôle automatique du gain

Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 8 zones

Protection du périmètre : détection des lignes transversales, détection des intrusions, détection rapide des mouvements (les trois fonctions permettent de classer les personnes et les véhicules), détection des rôdeurs, des rassemblements de personnes et des parkings.

Détection intelligente d'objets abandonnés, d'objets manquants, etc.

SMD 3.0 : moins de fausses alarmes, distance de détection plus longue

Prise en charge de la cartographie thermique

Détection des visages avec extraction de 6 attributs et de 8 expressions faciales.

Comptage de personnes : comptage de personnes sur plusieurs lignes, génération, comptage de personnes dans une zone et gestion des files d'attente.

**Dôme IP extérieur WizMind 5MP****Référence / Modèle****DAHUA-1898N-FO / DH-IPC-HDBW5541RP-ASE-0280B-S3**

Métadonnées vidéo

Détection intelligente des sons

Microphone intégré

1 entrée audio RCA / 1 sortie audio RCA

1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme

Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go (non inclus)

Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)

Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P

Support ONVIF (Profil S/G/T), CGI, SDK, API

Jusqu'à 20 utilisateurs

Visualisation à distance via des navigateurs

Logiciel de gestion Smart PSS Lite, DSS, DMSS, Smart PSS Lite

Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android

Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af) / ePoE

Consommation électrique maximale : 6,8 W (12 V), 8,8 W (PoE)

Température de stockage : -40°C ~ +60°C

## DAHUA-1898N-FO

DH-IPC-HDBW5541RP-ASE-0280B-S3



### Dôme IP extérieur WizMind 5MP

Référence / Modèle

DAHUA-1898N-FO / DH-IPC-HDBW5541RP-ASE-0280B-S3

Humidité relative de stockage : 10% ~ 95%

Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C

Humidité relative de fonctionnement : <95%.

Degré de protection IP67

Protection anti-vandalisme IK10

Boîtier métallique

Dimensions : Ø122 x 94 mm Ø122 x 94 mm

Poids : 712,9 g

3 AXES : 0°~355°(PAN), 0°~80°(TILT), 0°~355°(ROTATION)