

Dahua PRO Series 4 en 1 mini caméra pour intérieur**EMP STARLIGHT HDCVI™ HDTVI AHD CVBS 120 dB WDR**

- Dahua PRO Series 4 en 1 mini caméra pour intérieur
- CMOS 1 / 2.8 "de 2MP
- Sortie 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H)
commutable à partir du contrôle OSD ou DAHUA-498
- Optique fixe de 2,8 mm (110 °)
- 0,004 / 0,0004 lux
- Filtre ICR OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB,
3D-NR, masques de désembuage, miroir, de confidentialit
- Entrée audio 12V DC

**Référence / Modèle****DAHUA-2020 / DH-HAC-HUM3201BP-0280P-S2**

Capteur CMOS 1 / 2,8 ", 2 mégapixels

Technologie Starlight

WDR 120dB, 3D-DNR

1080P à 25 ips

Sortie 4 en 1 commutable depuis OSD ou UTC DAHUA-498 (PFM820)

Optique fixe de 2,8 mm

Interface d'entrée audio

12V DC

Spécifications

Capteur CMOS 1 / 2.8 "2 mégapixels

Résolution numérique: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H (960x576)

Images par seconde:

CVI: 25 ips @ 1080P, 25/50 ips @ 720P

Dahua PRO Series 4 en 1 mini caméra pour intérieur

Référence / Modèle	DAHUA-2020 / DH-HAC-HUM3201BP-0280P-S2
TVI: 25 ips @ 1080P / 720P	
AHD: 25 ips @ 1080P / 720P	
Sortie 4 en 1 commutable via contrôle OSD ou UTC DAHUA-498	
0,004 lux F2,4 (couleur) / 0,0004 lux F2,4 (B / N)	
Filtre mécanique amovible	
Optique fixe de 2,8 mm	
Angle de vision: 103 ° (H), 59 ° (V), 118 ° (D)	
Zoom numérique 4X	
OSD via coaxial (vidéo 1080p jusqu'à 800 mètres, 720p jusqu'à 1200 mètres)	
Balance des blancs automatique et manuelle	
Contrôle de gain automatique et manuel	
Compensation de contre-jour: BLC, HLC	
WDR 120dB	
Réduction du bruit 3D-NR	
Désembuage électronique	
Mode miroir	
Masque de confidentialité	
Entrée audio RCA	
Alimentation: 12V DC ($\pm$ 30%)	
Consommation: 2.11W (max.)	
Température de fonctionnement de -30 ° C à + 60 ° C	
Température de stockage de -30 ° C à + 60 ° C	
Humidité relative: <95% (sans condensation)	
Boîtier métallique	
Dimensions: 36,2 (L) x 43,5 (H) x 29,5 (L) mm	
Poids: 40g	