

Module d'affichage pour système d'interphone vidéo modulaire de la série VTO4202F-X de Dahua



- Module d'affichage pour système d'interphone vidéo modulaire de la série VTO4202F-X de Dahua
- Écran 3 "
- Compatible avec interface 2 fils et RJ45
- Aluminium anodisé
- IP65, IK07
- 5V DC.



Référence / Modèle

DAHUA-2107 / VTO4202F-MS

CARACTÉRISTIQUES

Module d'affichage pour système d'interphone vidéo série VTO4202F-X

Il intègre un écran de 3 "

Les modules rendent l'appareil très extensible

Compatible avec une interface 2 fils et une interface RJ45

Panneau en aluminium anodisé

Degré de protection IP65

Protection contre le vandalisme IK07

Spécifications techniques

Processeur MCU intégré

Comprend un écran STN de 3 "

Entrée d'alimentation: 5 V CC, à partir d'autres modules

Module d'affichage pour système d'interphone vidéo modulaire de la série VTO4202F-X de Dahua

Référence / Modèle	DAHUA-2107 / VTO4202F-MS
Puissance de sortie: 5 V CC, pour alimenter d'autres modules	
Consommation: 1W	
Degré de protection IP65	
Protection contre le vandalisme IK07	
Construit en aluminium anodisé	
Température de fonctionnement de -20C ~ + 60 ° C	
Humidité relative de 10% ~ 90%	
Dimensions: 100 (L) x 100 (H) x 28,5 mm	