

Moniteur numérique SIP intérieur avec écouteur



- Moniteur numérique SIP intérieur avec écouteur
- Moniteur LCD 7 "(1024x600)
- 6 ports d'entrée d'alarme
- 1 port de sortie d'alarme
- 1 port de sortie d'alimentation 12 V CC
- Fournit de l'énergie pour l'alarme périphérique et les capteurs
- Flux audio 16 kbps
- Mains libres Prend en charge le format d'alarme de détresse H.264 Prend en charge WiFi 12V DC Prend en charge PoE



Référence / Modèle	DAHUA-2259 / VTH5421E-H
Spécifications	
Système d'exploitation Linux intégré	
Écran LCD couleur de 7 pouces (1 024 x 600)	
Écran tactile capacitif	
Compression vidéo H.264	
Compression audio PCM	
1 entrée audio / 1 sortie	
Comprend un microphone et un haut-parleur	
Mode de communication audio Full Duplex	
Prend en charge la suppression de l'écho et la suppression du bruit	
Prend en charge les cartes SD jusqu'à 32 Go (non incluses)	
Les messages texte peuvent être reçus et visualisés sur le moniteur intérieur (les images peuvent être reçues si une carte SD est insérée)	
Vous pouvez contrôler l'ascenseur via le moniteur intérieur	
Prend en charge jusqu'à 9 appareils de la gamme villa ou 4 appareils de la gamme appartement	

Moniteur numérique SIP intérieur avec écouteur

Référence / Modèle	DAHUA-2259 / VTH5421E-H
Prise en charge WiFi: IEEE802.11b / g / n, 2,4 GHz	
Chiffrement: WEP 64/128 bits, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS	
1 port RS485	
6 entrées / 1 sortie d'alarme	
Puissance de sortie 12 V CC / 100 mA	
1 port réseau RJ45 100 Mbps	
Prend en charge l'alarme de détresse	
Boîtier en polycarbonate et plastique ABS	
Puissance 12V DC, 1A	
Consommation: 2W	
Prend en charge PoE	
-10 ° C ~ + 55 ° C température de fonctionnement	
Humidité relative: 10% ~ 90%	
Ne convient pas à l'extérieur	
Dimensions: 236 (L) x 165,47 (H) x 43,31 mm	
Poids: 566 g	
Installation en surface jusqu'à 2 mètres de hauteur	