

DAHUA-2299N-FO

DH-IPC-HFW5541EP-ASE-0280B-S3



Caméra IP extérieure WizMind 5MP



- Caméra IP Dahua WizMind
- 5MP@25/30ips, AI-H.265+/Smart265+
- ICR, 0.0009/0.0005 lux, Smart IR 50m
- Optique fixe 28mm
- WDR 120dB, 4 ROI
- Protection du périmètre, détection des visages, comptage des personnes, carte thermique
- Microphone intégré et 1 entrée / 1 sortie audio
- 1 entrée / 1 sortie d'alarme
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67
- 12V DC / PoE / ePoE



Référence / Modèle

DAHUA-2299N-FO / DH-IPC-HFW5541EP-ASE-0280B-S3

Capteur CMOS 1/2,7" de 5 mégapixels

Formats de compression : AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 5MP (2960x1668), 5MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Flux 1 : 5MP (1~25/30 ips)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Flux 3 : 1080P (1~25/30 ips)

Flux 4 : 720P (1~25/30 ips)

Caméra IP extérieure WizMind 5MP

Référence / Modèle

DAHUA-2299N-FO / DH-IPC-HFW5541EP-ASE-0280B-S3

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Smart IR : 1 led, 50 mètres

0,0009 lux F1.6 (couleur), 0,0005 lux F1.6 (N/B), 0 lux IR On

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 111°(H), 58°(V), 132°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir, Désembuage

Balance des blancs avec 6 modes

Contrôle automatique du gain

Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 8 zones

Protection du périmètre : détection des lignes transversales, détection des intrusions, détection rapide des mouvements (les trois fonctions permettent de classer les personnes et les véhicules), détection des rôdeurs, des rassemblements de personnes et des parkings.

Détection intelligente des objets abandonnés, des objets manquants, etc.

SMD 3.0 : moins de fausses alarmes, distance de détection plus longue

Prise en charge de la cartographie thermique

Détection des visages avec trois méthodes de capture

Comptage de personnes : comptage de personnes sur plusieurs lignes, génération, comptage de personnes dans une zone et gestion des files d'attente.

Caméra IP extérieure WizMind 5MP**Référence / Modèle****DAHUA-2299N-FO / DH-IPC-HFW5541EP-ASE-0280B-S3**

Métadonnées vidéo

Détection intelligente du son

Microphone intégré

1 entrée audio RCA / 1 sortie audio RCA

1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme

Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go (non inclus)

Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)

Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P

Support ONVIF (Profil S/G/T), CGI, SDK, API

Jusqu'à 20 utilisateurs

Visualisation à distance via des navigateurs

Logiciel de gestion Smart PSS Lite, DSS, DMSS, Smart PSS Lite

Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android

Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af) / ePoE

Consommation électrique maximale : 6,2 W (12 V), 8,3 W (PoE)

Température de stockage : -40°C ~ +60°C

DAHUA-2299N-FO

DH-IPC-HFW5541EP-ASE-0280B-S3



Caméra IP extérieure WizMind 5MP

Référence / Modèle

DAHUA-2299N-FO / DH-IPC-HFW5541EP-ASE-0280B-S3

Humidité relative de stockage : 10% ~ 95%

Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C

Humidité relative de fonctionnement : <95%.

Degré de protection IP67

Boîtier métallique

Dimensions : 70,5 (L) x 66,4 (H) x 192,7 mm

Poids : 590 g

3 AXES : 0°~360° (PANORAMIQUE), 0°~90° (INCLINAISON), 0°~360° (ROTATION)