

DAHUA-2911

HAC-HDBW2501EP-0280B-S2



Dôme anti-vandalisme 4-en-1 5MP pour l'extérieur



- Dôme Dahua 4-en-1
- 5MP@25ips (CVI)
- Sortie 4 en 1 commutable par DIP
- ICR, 0.001 lux, Smart IR 30m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR 120dB, 2D/3D-NR
- IP67, IK10, 3AXIS



Référence / Modèle

DAHUA-2911 / HAC-HDBW2501EP-0280B-S2

Capteur CMOS 1/2,7" de 5 mégapixels

Résolution numérique : 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x576 ; 960x480)

Images par seconde : 25 images par seconde à 5MP (CVI), 25/30 images par seconde à 4MP (CVI, TVI, AHD), 25/30 images par seconde à 1080P (CVI, TVI, AHD)

Sortie 4 en 1 commutable via un commutateur DIP

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

0,001 lux F1.6 (couleur), 0 lux IR On

Smart IR : 12 leds, jusqu'à 30 mètres

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vision : 111°(H), 58°(V), 132°(D)

OSD via coaxial (vidéo 5MP jusqu'à 700 mètres).

Modes d'image : BLC, HLC, HLC Pro, WDR 120dB, 2D/3D-NR, Miroir.

Balance des blancs automatique et manuelle

Dôme anti-vandalisme 4-en-1 5MP pour l'extérieur**Référence / Modèle****DAHUA-2911 / HAC-HDBW2501EP-0280B-S2**

Contrôle automatique et manuel du gain

Masque de confidentialité à 8 zones

Alimentation : 12V DC ($\pm 30\%$)

Consommation électrique : 4,5 W (max.)

Température de stockage $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$)Température de fonctionnement : $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ Humidité relative : $<95\%$ (sans condensation)

Degré de protection IP67

Protection contre le vandalisme IK10

Boîtier métallique

Dimensions : $\varnothing 109,9 \times 81$ (H) mm

Poids net : 330 g

Poids brut : 470 g

3AXIS : $0^{\circ} \sim 355^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 65^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 355^{\circ}$ (Rotation)