

DAHUA-3094N-FO

DH-HAC-ME1809THP-A-PV-0360B-S2



Caméra 4-en-1 8MP avec dissuasion active



- Caméra Dahua StarLight 4-en-1
- 8MP@25ips
- Sortie 4 en 1 commutable
- ICR, 0.001/0.0001 lux, Smart IR/Light 40m
- Optique fixe 3.6mm
- WDR 120dB, 3D-NR
- Dissuasion active (lumière+son)
- Incorpore un microphone et une sortie d'alarme
- IP67, 3AXIS



Référence / Modèle

DAHUA-3094N-FO / DH-HAC-ME1809THP-A-PV-0360B-S2

Capteur CMOS de 8 mégapixels

Résolution numérique : 8MP (3840x2160), 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 960H (960x576)

Images par seconde : 15 images par seconde à 8MP (CVI/TVI/AHD), 25 images par seconde à 5MP (CVI), 25 images par seconde à 4MP (CVI)

Sortie commutable 4 en 1

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

0,001 lux F1.0 (couleur) / 0,0001 lux F1.0 (N/B) / 0 lux avec éclairage activé

Smart IR : 2 leds IR, 40 mètres

Smart Light : 2 LED à lumière chaude, 40 mètres

Optique fixe de 3,6 mm

Angle de vision : 85°(H), 45°(V), 100°(D)

Zoom numérique 4X

Modes d'imagerie : BLC, HLC, HLC-Pro, WDR 120dB, 3D-NR, miroir, désembuage numérique

Caméra 4-en-1 8MP avec dissuasion active

Référence / Modèle	DAHUA-3094N-FO / DH-HAC-ME1809THP-A-PV-0360B-S2
Modes d'éclairage : Smart IR + Smart Light, Smart IR, Smart Light	
Balance des blancs automatique	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge du masque de confidentialité à 8 zones	
Microphone intégré	
Dispositif de dissuasion active intégré avec lumière clignotante bleue/rouge, sirène et sortie d'alarme	
Alimentation : 12V DC (±30%)	
Consommation électrique : 10,45 W (max.)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C	
Humidité relative : <95% (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Boîtier en métal et en plastique	
Dimensions : Ø90,7 x 240,7 Ø90,7 x 240,7 mm	
Poids : 740 g	
3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotation)	