

Kit de portier vidéo encastré 2 fils Dahua série KTD01L



- Kit de portier vidéo 2 fils Dahua KTD01L Series
- Station extérieure grand angle 2MP
- Moniteur intérieur 7" à écran tactile
- Audio bidirectionnel
- Communication numérique 2 fils/IP
- Compatible PoE
- Enregistrement MicroSD
- Protection IP65/IK07
- Gestion à distance par l'application DMSS



Référence / Modèle	DAHUA-3154 / DHI-KTD01L(F)/DHI-VTO2202F-P-S3/DHI-VTH5422HW
Caractéristiques techniques	
Kit de platine de rue vidéo 2 fils Dahua série KTD01L (montage encastré VTO)	
Station extérieure avec caméra CMOS 1/2,9" 2MP	
Champ de vision : H 168,6°, V 87,1°, D 176,7°, D 176,7°, H 168,6°, V 87,1°, D 176,7°, D 176,7°.	
WDR 120 dB et réduction du bruit 3DNR	
Éclairage IR automatique ; jour/nuit automatique (ICR)/couleur/noir et blanc	
Écran tactile TFT capacitif de 7 pouces (1024×600) pour l'intérieur	
Flux vidéo	
Codecs : H.265 / H.264	
Taux de rafraîchissement : 25 fps	
Flux 1 : 720p@25 fps ; WVGA@25 fps ; D1@25 fps ; CIF@25 fps	
Flux 2 : 1080p@25 fps ; WVGA@25 fps ; D1@25 fps ; QVGA@25 fps ; CIF@25 fps	
Caractéristiques	
Intercommunication vidéo et déverrouillage à distance	
Communication numérique à 2 fils ; topologie en guirlande	

Kit de portier vidéo encastré 2 fils Dahua série KTD01L

Référence / Modèle	DAHUA-3154 / DHI-KTD01L(F)/DHI-VTO2202F-P-S3/DHI-VTH5422HW
Contrôle de 2 serrures (deuxième serrure via un module d'extension)	
Affichage de messages sur le moniteur (avec microSD)	
Mode "Ne pas déranger" programmable	
Fonctions intelligentes	
Anti-sabotage sur la station extérieure	
Audio	
Audio bidirectionnel	
Compression G.711a/u et PCM	
Suppression de l'écho et réduction du bruit numérique	
Stockage	
Emplacement microSD sur le VTO jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Fente microSD sur le moniteur jusqu'à 64 Go (carte non incluse)	
Alarmes	
Moniteur avec 6 entrées et 1 sortie d'alarme	
VTO avec 1 sortie d'alarme, détection de l'état de la porte et bouton de sortie	
Interface de communication	
RS-485 (1)	
Réseau	
Interface RJ45 10/100 Mbps sur le VTO et port Ethernet sur le moniteur	
Protocoles : SIP, TCP, RTP, RTSP, UDP, UPnP, P2P, DNS, IPv4	
Interopérabilité : ONVIF ; CGI	
Application mobile DMSS pour l'ouverture et le service à distance	
Alimentation électrique	
Commutateur Dahua à 2 fils (portée jusqu'à 50 m)	
Norme PoE (IEEE 802.3af/at)	
Appareil réseau : DC 48 V (1-3 A)	
Consommation électrique du VTO : ≤4 W en veille, ≤5 W en fonctionnement.	

Kit de portier vidéo encastré 2 fils Dahua série KTD01L

Référence / Modèle	DAHUA-3154 / DHI-KTD01L(F)/DHI-VTO2202F-P-S3/DHI-VTH5422HW
Consommation du moniteur : ≤ 2 W en veille, ≤ 6 W en fonctionnement	
Environnement	
VTO : -30°C ~ +60°C, 10%~90% HR, IP65, IK07	
Moniteur : -10°C ~ +55°C, 10%~95% RH (intérieur)	
Caractéristiques physiques	
VTO : façade en aluminium anodisé, couleur argent, montage encastré (boîtier inclus)	
Moniteur : boîtier PC+ABS, couleur blanche, montage en surface	
Dimensions du VTO : 130 × 96 × 28,5 mm	
Poids brut du VTO : 0,48 kg	
Dimensions du moniteur : 189 × 130 × 26,9 mm	
Poids brut du moniteur : 0,74 kg	
Dispositif de réseau (commutateur à 2 fils) : 131 × 103 × 40 mm ; poids brut 0,39 kg	
Contenu	
Kit de portier vidéo encastré à 2 fils DAHUA-3154 (DHI-KTD01L(F)/DHI-VTO2202F-P-S3/DHI-VTH5422HW)	
Certifications	
CE ; FCC ; UL	