

Borne biométrique autonome Dahua



- Borne biométrique autonome pour contrôle d'accès Dahua
- Écran ACL de 2,4 pouces
- Lecteur de cartes IC et NFC
- Détecteur d'empreintes digitales
- Jusqu'à 3 000 empreintes digitales et 30 000 utilisateurs/cartes
- 150 000 événements
- Connectivité WiFi, RJ45, RS232, RS485, Wiegand, USB
- 2 entrées / 1 sortie alarme
- Protection IP65



Référence / Modèle

DAHUA-3171 / DHI-ASI2212H-W

Caractéristiques

Écran ACL de 2,4 pouces

Résolution 240 x 320

Lecteur de carte de proximité IC et technologie NFC

Plage de lecture de la carte : 0 ~ 5 cm

Modes de déverrouillage: carte, télécommande, mot de passe, empreinte digitale et combinaisons

Capteur capacitif d'empreintes digitales

Temps de comparaison d'empreintes digitales de 1 sec.

Capacité jusqu'à 30 000 utilisateurs

Capacité jusqu'à 3000 empreintes digitales

Capacité jusqu'à 30 000 cartes

Capacité jusqu'à 30 000 mots de passe

Enregistrez jusqu'à 150 000 événements

Invites vocales

Intègre un avertisseur sonore

Borne biométrique autonome Dahua

Référence / Modèle	DAHUA-3171 / DHI-ASI2212H-W
Soutenir l'alarme de contrainte	
Liste de 128 périodes	
128 périodes de vacances	
Prend en charge 1 lecteur périphérique RS485, 1 lecteur Wiegand	
vérification à distance	
Prend en charge les listes blanches/noires	
Prise en charge de l'anti-retour	
Déverrouillage de la première carte	
Prise en charge de la liaison d'alarme	
Intègre le Wi-Fi	
Port réseau Ethernet 100 Mbps	
Protocoles IPv4, TCP, UDP, P2P	
Prise en charge de la configuration Web	
Interface de communication : 1 RS485, 1 RS232, 1 entrée/sortie Wiegand, 1 USB 2.0	
2 entrées / 1 sortie alarme	
Interface d'accès : 1 sonnette de porte, 1 bouton de sortie, 1 détection d'état de porte, 1 commande de serrure	
Tamper anti-sabotage	
Prise en charge du délai d'expiration du capteur de porte	
Soutenir l'intrusion illégale	
Prise en charge de la détection des cartes illégales dépassant le seuil d'alarme	
Alimentation: 12V, 1A	
Consommation : ≤12W	
Température de fonctionnement : -30°C ~ +65°C	
Humidité relative: 10% ~ 90% (sans condensation)	
Degré de protection IP65	
Fabriqué en polycarbonate et plastique ABS + panneau acrylique	
Dimensions : 80 (L) x 183 (H) x 25,5 mm	

DAHUA-3171

DHI-ASI2212H-W



Borne biométrique autonome Dahua

Référence / Modèle

DAHUA-3171 / DHI-ASI2212H-W

Poids: 264g

Installation en surface avec support inclus