DAHUA-3198

DHI-VTH2621G-P

Moniteur SIP Dahua 7" pour l'intérieur

- Moniteur Dahua SIP
- Écran tactile capacitif de 7 pouces
- Résolution 1024x600
- Décodage H.264/H.265
- Entrée audio et haut-parleur
- Sonnette prise en charge
- Alarme SOS
- Jusqu'à 9 sous-stations Villa ou 4 Appartements
- 6 entrées / 1 sortie alarme
- PoE pris en charge.

Référence / Modèle	DAHUA-3198 / DHI-VTH2621G-P
Caractéristiques	
Système d'exploitation Linux embarqué	
Écran TFT 7" (1024x600)	
Écran tactile capacitif	
Décodage vidéo H.264 et H.265	
Compression audio G.711a, G.711u, PCM	
Comprend 1 entrée audio	
Intègre le haut-parleur	
Mode audio 2 canaux	
Prend en charge l'annulation d'écho	
Mode de communication entièrement numérique	
6 entrées / 1 sortie alarme	
Prise en charge de la sonnette via l'entrée d'alarme	
Alarme SOS	
Prend en charge jusqu'à 9 sous-stations Villa ou 4 sous-stations Appartement	

DAHUA-3198

DHI-VTH2621G-P

Moniteur SIP Dahua 7" pour l'intérieur

Référence / Modèle	DAHUA-3198 / DHI-VTH2621G-P
Port réseau Ethernet RJ45 10/100Mbps	
Protocoles réseau: SIP, IPv4, FTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP	
Sortie d'alimentation 12V/200mA	
Alimentation : 12 V CC, 1 A/PoE (36 V ~ 57 V CC, 0,35 A)	
Consommation : ≤2W (inactif), ≤6W (fonctionnement)	
Température de fonctionnement -10°C ~ +55°C	
Humidité relative 10 % ~ 95 % (sans condensation)	
Ne convient pas pour l'extérieur	
Boîteren polycarbonate et plastique ABS	
Couleur noire	
Dimensions : 189,6 (L) x 134,6 (H) x 26 mm	
Poids : 340g	
Montage en surface	
Support et câble d'alarme plat inclus	
Homologations CE, FCC	