

Kit de portier vidéo 2 fils Dahua Série KTD01L



- Kit de portier vidéo 2 fils Dahua KTD01L Series
- Comprend un moniteur intérieur 7" avec écran tactile et une station extérieure grand angle 2MP
- Communication numérique, audio bidirectionnel, PoE/2 fils et stockage microSD
- Protection IP65/IK07 et gestion à distance via l'application DMSS.



Référence / Modèle	DAHUA-3223 / DHI-KTD01L(S)
Caractéristiques techniques	
Kit de portier vidéo 2 fils Dahua série KTD01L	
Station extérieure avec caméra CMOS 1/2.9" 2MP	
Champ de vision : H 168,6°, V 87,1°, D 176,7°, H 168,6°, V 87,1°, D 176,7°.	
Réduction du bruit WDR 120 dB et 3DNR	
Éclairage IR automatique	
Moniteur intérieur avec écran tactile capacitif TFT 7", résolution 1024×600	
Vidéo	
Compression vidéo H.265/H.264	
Résolutions : 720p, WVGA, D1, CIF (flux principal) / 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF (flux secondaire)	
Taux de rafraîchissement : 25 fps	
Audio	
Audio bidirectionnel	
Compression G.711a/u, PCM	
Haut-parleur et microphone intégrés	

Kit de portier vidéo 2 fils Dahua Série KTD01L

Référence / Modèle	DAHUA-3223 / DHI-KTD01L(S)
Suppression de l'écho et réduction numérique du bruit	
Stockage	
Emplacement microSD jusqu'à 256 Go sur le VTO (carte non incluse)	
Emplacement microSD jusqu'à 64 Go sur le moniteur (carte non incluse)	
Alarmes	
Moniteur avec 6 entrées et 1 sortie d'alarme	
Station extérieure avec 1 sortie d'alarme, détection de l'état de la porte et bouton de sortie	
Alarme anti-sabotage	
Interface de communication	
1 port RS-485	
Réseau	
Protocoles : SIP, TCP, RTP, UPnP, P2P, DNS, UDP, RTSP, IPv4	
Interopérabilité ONVIF, CGI	
Port RJ45 10/100 Mbps	
Compatible avec l'application mobile DMSS	
Alimentation électrique	
Commutateur 2 fils Dahua (jusqu'à 50m) / norme PoE IEEE802.3af/at	
Consommation électrique : ≤4W en veille, ≤5W en utilisation (VTO) / ≤2W en veille, ≤6W en utilisation (moniteur).	
Environnement	
Station extérieure : -30°C ~ +60°C, 10%~90% RH	
Moniteur intérieur : -10°C ~ +55°C, 10%~95%HR.	
Protections : IP65, IK07	
Caractéristiques physiques	
Station extérieure : boîtier en aluminium, couleur argent, montage en surface	
Dimensions du VTO : 130 × 96 × 28,5 mm, poids brut 0,48 kg	
Moniteur intérieur : boîtier PC+ABS, blanc, montage en surface	
Dimensions du moniteur : 189 × 130 × 26,9 mm, poids brut 0,74 kg	

Kit de portier vidéo 2 fils Dahua Série KTD01L

Référence / Modèle	DAHUA-3223 / DHI-KTD01L(S)
Interrupteur à 2 fils : 131 × 103 × 40 mm, poids brut 0,39 kg	
Contenu	
Kit de portier vidéo 2 fils DAHUA-3223 (DHI-KTD01L(S)), composé d'une station extérieure, d'un moniteur intérieur 7" et d'un interrupteur.	
Certifications	
CE, FCC, UL	