

DAHUA-3225-FO

DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2-QH3



Dôme IP Dahua 2MP extérieur



- Dôme IP Dahua
- 2MP@25ips, H.265+/H.264+
- ICR, 0,005 lux, IR intelligent 30 m
- Objectif fixe de 2,8 mm
- WDR numérique, 3D-NR, 4 ROI
- Intelligence IVS
- Comprend un microphone
- Emplacement MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



Référence / Modèle

DAHUA-3225-FO / DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2-QH3

Capteur CMOS 1/2,7" 2 mégapixels

Formats de compression : H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 1080P (1920x1080), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Flux1 : 1080P (1~25fps)

Flux2:D1 (1 à 25ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Smart IR : 2 leds, 30 mètres

0.005lux F1.6

Objectif fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 110°(H), 59°(V), 132°(D)

Modes d'image: BLC, HLC, Digital WDR, 3D-NR, Miroir

Balance des blancs avec 6 modes

Dôme IP Dahua 2MP extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-3225-FO / DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2-QH3
Contrôle de gain automatique et manuel	
Prend en charge le capteur vidéo 4 zones, 4 régions d'intérêt (ROI) et le masque de confidentialité 4 zones	
Détection intelligente (IVS) : détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion	
Comprend un microphone	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multidiffusion, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	
Compatible avec ONVIF (Profil S/G/T), CGI, P2P, Milestone, Genetec	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome, Firefox	
Logiciel de gestion Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12 V CC / PoE (802.3af)	
Consommation: 5,1W (12V) / 5,9W (PoE)	
Température de stockage -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement -40°C ~ +60°C	
Humidité relative: <95%	
Degré de protection IP67	
Boîtier en métal et en plastique	
Dimensions : Ø109,9 (H) x 100,9 mm	
Poids : 390g	
3 AXES : 0°~360°(PAN), 0°~78°(INCLINAISON), 0°~360°(Rotation)	