

DAHUA-3308-FO

DH-IPC-HDBW1430DEP-SW-0280B



Dôme extérieur WiFi IP Dahua 4MP



- Dôme WiFi IP Dahua
- 4MP@20ips, Smart H.265+/Smart H.264+
- ICR, 0,025/0,0025 lux, IR intelligent 30 m
- Optique 2,8 mm
- WDR numérique, 3D-DNR
- Emplacement MicroSD, RJ45, Wi-Fi, Onvif, IP67, IK10, 3AXIS
- Alimentation incluse



Référence / Modèle

DAHUA-3308-FO / DH-IPC-HDBW1430DEP-SW-0280B

Capteur CMOS 1/3" 4 mégapixels

Formats de compression: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264

Résolution numérique : 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720)

Flux 1: 4MP (1~20fps)

Flux2:D1 (1~25/30ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Smart IR : 3 leds, portée 30 mètres

0,025 lux F2.0 (couleur), 0,0025 lux F2.0 (N/B), 0 lux IR activé

Objectif fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 90°(H), 50°(V), 107°(D)

Modes d'image : BLC, WDR numérique, 3D-NR, Miroir

Balance des blancs avec 6 modes

Dôme extérieur WiFi IP Dahua 4MP

Référence / Modèle**DAHUA-3308-FO / DH-IPC-HDBW1430DEP-SW-0280B**

Contrôle automatique du gain

Prend en charge le capteur vidéo 4 zones

Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go (non inclus)

Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)

Protocoles réseau: IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multidiffusion, RTMP

Intègre le Wi-Fi IEEE802.11b/g/n à 2,4 GHz

Compatible avec ONVIF (profil S/G), CGI, P2P, SDK et API

Jusqu'à 6 utilisateurs

Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox

Logiciel de gestion Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android

Alimentation: 12VCC

Consommation: 2W (de base), 4,9W (maximum)

Température de stockage -40°C ~ +60°C

Température de fonctionnement -30°C ~ +60°C

Humidité relative: ≤95%

Degré de protection IP67

Anti-vandalisme IK10

Boîtier en métal

Dimensions : Ø110,7 x 88,7 (H) mm

Poids: 414g

3 AXES : 0°~355°(PAN), 0°~75°(INCLINAISON), 0°~355°(Rotation)

Alimentation incluse