

DAHUA-3361-FO

DH-IPC-HDBW1230DEP-SW-0280B



Dôme IP WiFi extérieur 2MP



- Dôme IP WiFi de Dahua
- 2MP@25ips, Smart H.265+
- ICR, 0,025/0,0025 lux, Smart IR 30m
- Optique 2,8mm
- WDR numérique, 3D-DNR
- Emplacement MicroSD, RJ45, WiFi, Onvif, IP67, IK10, 3AXIS
- Alimentation électrique incluse



Référence / Modèle

DAHUA-3361-FO / DH-IPC-HDBW1230DEP-SW-0280B

Capteur CMOS 1/2,8" de 2 mégapixels

Formats de compression : Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264

Résolution numérique : 1080P (1920x1080), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480)

Flux 1 : 1080P (1~25/30 ips)

Flux 2 : VGA (1~25/30 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Smart IR : 3 leds, portée de 30 mètres

0,025 lux F2.0 (couleur), 0,0025 lux F2.0 (N/B), 0 lux IR On

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 100°(H), 53°(V), 120°(D)

Modes d'image : BLC, WDR numérique, 3D-NR, Miroir

Balance des blancs avec 6 modes

Contrôle automatique du gain

Dôme IP WiFi extérieur 2MP

Référence / Modèle	DAHUA-3361-FO / DH-IPC-HDBW1230DEP-SW-0280B
Supporte les vidéosensor 4 zones et le ROI 4 zones	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (non incluse)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP.	
WiFi IEEE802.11b/g/n intégré à 2.4GHz	
Support ONVIF (Profil S/G), CGI, P2P, SDK et API	
Jusqu'à 6 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation électrique : 12V DC	
Consommation électrique : 2W (de base), 4,9W (maximum)	
Température de stockage de -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement de -30°C ~ +60°C	
Humidité relative : ≤95 %.	
Degré de protection IP67	
Protection anti-vandale IK10	
Boîtier métallique	
Dimensions : Ø110,7 x 88,7 (H) mm	
Poids : 414 g	
3AXIS : 0°~355°(PAN), 0°~75°(TILT), 0°~355°(Rotation)	
Alimentation électrique incluse	