

## DAHUA-3388-FO

DH-IPC-HFW2230SP-S-0360B-S2-QH3-B



### Caméra IP extérieure 2MP



- Caméra IP Dahua
- 2MP@25ips, H.265+/H.264+
- ICR, 0.005/0.0005 lux, Smart IR 30m
- Optique fixe 3.6mm
- BLC, HLC, WDR numérique, 3D-DNR, 4 ROI
- IVS intelligence
- Emplacement MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



#### Référence / Modèle

DAHUA-3388-FO / DH-IPC-HFW2230SP-S-0360B-S2-QH3-B

Capteur d'image CMOS 1/2,8" de 2 mégapixels

Résolution : 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576),

VGA (640x480), CIF (352x288)

Compression vidéo Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 et MJPEG

Flux 1 : 1080P (1~25 fps)

Flux 2 : D1 (1~25 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

0,005 lux F1.6 (couleur) / 0,0005 lux F1.6 (N/B) / 0 lux IR activé

Smart IR : 1 led, jusqu'à 30 mètres

Optique fixe de 3,6 mm

Angle de vision : 88°(H), 44°(V), 105°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR numérique, 3D-DNR, Miroir

Balance des blancs avec 6 modes

## Caméra IP extérieure 2MP

**Référence / Modèle**

DAHUA-3388-FO / DH-IPC-HFW2230SP-S-0360B-S2-QH3-B

Contrôle automatique et manuel du gain

Prend en charge un capteur vidéo à 4 zones, 4 régions d'intérêt (ROI) et un masque de confidentialité à 4 zones.

Détection vidéo intelligente (IVS) : détection des intrusions, détection des lignes transversales.

Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)

Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)

Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour

Visualisation à distance avec des navigateurs (IE, Chrome, Firefox) et des smartphones IOS et Android

Logiciel de gestion Smart PSS, DSS et DMSS

Interopérabilité : ONVIF S/G/T, CGI, Milestone, P2P, SDK et API

Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)

Consommation électrique maximale : 3,9W (12V) / 4,7W (PoE)

Température de stockage : -40°C ~ +60°C

Conditions de fonctionnement : -40°C ~ +60°C, humidité relative <95%.

Degré de protection IP67

Boîtier métallique

Dimensions : Ø70 x 166,2 (H) mm

Poids : 480 g

3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotation)

Mangeoire non incluse