

Contrôleur d'accès



- Contrôleur d'accès Dahua pour deux portes
- Prend en charge 1000 utilisateurs, 3000 empreintes digitales et 5000 cartes
- Enregistrement de 300 000 événements
- Déverrouillage par carte, à distance, par code, par empreinte digitale et par combinaison
- Prend en charge les connexions TCP/IP et PoE standard
- Interface pour deux lecteurs RS485 ou Wiegand
- Serveur web
- 12V DC / PoE+



Référence / Modèle	DAHUA-3411 / DHI-ASC3202B
Contrôleur d'accès pour 2 portes	
Supporte 2 lecteurs RS485 ou 2 lecteurs Wiegand	
Capacité de 1000 utilisateurs	
Capacité de 3000 empreintes digitales	
Capacité de 5000 cartes	
Enregistrement de 300 000 événements	
Prise en charge du déverrouillage par carte, du déverrouillage à distance, du déverrouillage par code, par empreinte digitale et du déverrouillage combiné	
Liste de 128 périodes et 128 périodes de vacances	
Le mode de contrôle principal offre les fonctions de la plateforme de contrôle d'accès, et permet de connecter et de gérer jusqu'à 19 contrôleurs secondaires.	
Permet d'établir des listes de verrouillage	
Authentification multi-utilisateurs (à utiliser avec la plateforme)	
Surveillance en temps réel	
Authentification multi-facteurs	
Configuration Web	

Contrôleur d'accès

Référence / Modèle	DAHUA-3411 / DHI-ASC3202B
Buzzer intégré	
3 ports RS485	
2 entrées Wiegand	
2 entrées d'alarme / 2 sorties d'alarme	
Autoprotection	
Alarme de contrainte	
Délai d'attente du capteur de porte	
Carte illégale dépassant le seuil	
Contrainte Empreinte digitale	
Lien d'alarme	
2 entrées de bouton de demande de sortie	
2 entrées d'état de porte	
2 sorties de verrouillage de porte	
1 port Ethernet RJ45 10/100 Mbps	
Protocoles réseau : TCP/IP, UDP, IPv4, DNS, DDNS, P2P	
Serveur Web intégré, avec modes de contrôle primaire et secondaire	
Interopérabilité Onvif et CGI	
Alimentation des serrures par 12V DC, sortie 1A	
Alimentation : 12V DC / PoE+ (802.3at)	
Température de fonctionnement -10°C ~ +55°C (-10°C ~ +55°C)	
Humidité relative 5% ~ 95% (sans condensation)	
Protection anti-vandalisme IK06	
Boîtier en plastique polycarbonate + ABS	
Environnement d'installation intérieur	
Dimensions : 186,4 (L) x 185,8 (H) x 58,3 mm	
Poids : 99 g	
Montage en surface ou sur rail	

DAHUA-3411

DHI-ASC3202B



Contrôleur d'accès

Référence / Modèle	DAHUA-3411 / DHI-ASC3202B
--------------------	---------------------------

CE, FCC, UL
