

## DAHUA-3433

DH-HAC-ME1509THP-A-PV-0280B-S2



### Cámara 4 en 1 de 5MP con disuasión activa



- Caméra Dahua StarLight 4-en-1
- 5MP@25ips
- Sortie 4-en-1 commutable
- ICR, 0.001/0.0001 lux, Smart IR/Light 40m
- Optique fixe 2.8 mm
- WDR 120dB
- Dissuasion active (lumière+son)
- Incorpore un microphone et une sortie d'alarme
- IP67, 3AXIS



#### Référence / Modèle

DAHUA-3433 / DH-HAC-ME1509THP-A-PV-0280B-S2

Capteur CMOS de 5 mégapixels

Résolution numérique : 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x576)

Images par seconde : 25 fps @5MP (CVI), 25/30 fps @4MP (CVI/TVI/AHD), 25/30 fps @1080P (CVI)

Sortie commutable 4-en-1

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

0,001 lux F1.0 (couleur) / 0,0001 lux F1.0 (N/B) / 0 lux IR On

Smart IR : 2 LED IR, 40 mètres

Smart Light : 2 LED de lumière chaude, 40 mètres

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 111°(H), 57°(V), 131°(D)

Zoom numérique 4X

Modes d'imagerie : BLC, HLC, HLC Pro, WDR 120dB, 3D-NR, Mirror, Digital Defog

Modes d'éclairage : Smart IR + Smart Light, Smart IR, Smart Light

## Cámara 4 en 1 de 5MP con disuasión activa

| Référence / Modèle                                                                                                      | DAHUA-3433 / DH-HAC-ME1509THP-A-PV-0280B-S2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Balance des blancs automatique                                                                                          |                                             |
| Contrôle automatique et manuel du gain                                                                                  |                                             |
| Supporte le masque de confidentialité à 8 zones                                                                         |                                             |
| Microphone intégré                                                                                                      |                                             |
| Dispositif de dissuasion actif intégré avec lumière clignotante bleue/rouge, sirène et sortie d'alarme                  |                                             |
| Alimentation électrique : 12V DC ( $\pm 30\%$ )                                                                         |                                             |
| Consommation électrique : 10,5 W (max.)                                                                                 |                                             |
| Température de stockage de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$                                               |                                             |
| Température de fonctionnement de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$                                         |                                             |
| Humidité relative : $<95\%$ (sans condensation)                                                                         |                                             |
| Degré de protection IP67                                                                                                |                                             |
| Boîtier en métal et plastique                                                                                           |                                             |
| Dimensions : $\varnothing 90,7 \times 240,7 \text{ mm}$                                                                 |                                             |
| Poids : 480 g                                                                                                           |                                             |
| 3AXIS : $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotation) |                                             |