

DAHUA-3466-FO

DH-IPC-HFW3549T1P-ZAS-PV-27135



Caméra IP 5MP avec dissuasion active



- Caméra IP Dahua WizSense
- 5MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0.003/0.0003 lux, Smart Light 40~50m
- Optique motorisée 2.7~13.5mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre
- Dissuasion active (lumière + son)
- 1 entrée audio / 1 sortie audio (intègre un microphone)
- 1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme
- Emplacement MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



Référence / Modèle

DAHUA-3466-FO / DH-IPC-HFW3549T1P-ZAS-PV-27135

Capteur CMOS 1/2,7" de 5 mégapixels

Formats de compression : Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 5MP (2960x1668), 5MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)

Flux 1 : 5MP (2960x1668, 1~20 fps), 5MP (2688x1520, 1~30 fps)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Flux 3 : 1080P (1~30 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Smart IR : 2 leds IR, 50 mètres

Caméra IP 5MP avec dissuasion active

Référence / Modèle**DAHUA-3466-FO / DH-IPC-HFW3549T1P-ZAS-PV-27135**

Smart Light : 2 LED à lumière chaude, 40 mètres

0,003 lux F1.0 (couleur), 0,0003 lux F1.0 (N/B), 0 lux avec éclairage activé

Optique motorisée de 2,7 ~ 13,5 mm

Angle de vue : 113°~36°(H), 57°~20°(V), 137°~40°(D)

Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, EIS, Miroir, Désembuage

Balance des blancs avec 6 modes

Contrôle automatique et manuel du gain

Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et du masquage de confidentialité à 4 zones.

Protection du périmètre avec détection de lignes croisées et détection d'intrusion (les deux modes prennent en charge la classification personne/véhicule)

Dissuasion active intégrée avec alarme sonore (messages vocaux) et lumineuse (lumières bleue et rouge).

Microphone intégré

1 entrée audio RCA / 1 sortie

1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme

Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (non incluse)

Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)

DAHUA-3466-FO

DH-IPC-HFW3549T1P-ZAS-PV-27135



Caméra IP 5MP avec dissuasion active

Référence / Modèle

DAHUA-3466-FO / DH-IPC-HFW3549T1P-ZAS-PV-27135

Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

ONVIF (Profil S/G/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, support API

Jusqu'à 20 utilisateurs

Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox

Logiciel de gestion Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android

Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)

Consommation électrique maximale : 7,4W (12V) / 8,7W (PoE)

Température de stockage de -40°C ~ +60°C

Température de fonctionnement de -30°C ~ +60°C

Humidité relative : <95%.

Degré de protection IP67

Boîtier en métal et plastique

Dimensions : 94,4 (L) x 84,7 (H) x 288,4 mm

Poids : 1,05 kg

3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotation)