

Platine de rue vidéo SIP pour l'extérieur



- Système de portier vidéo Dahua SIP
- Caméra 2MP avec vision nocturne et WDR 120dB
- Messages vocaux
- Déverrouillage par carte IC, application ou moniteur
- Prise en charge de deux serrures
- Appel vidéo bidirectionnel avec les moniteurs
- Alarme anti-sabotage
- Connexion à deux fils et RJ-45
- Classé IP66 pour l'extérieur



Référence / Modèle	DAHUA-3468 / DHI-VT03312Q-P
Processeur intégré	
Boutons d'appel mécaniques	
Compression vidéo H.265, H.264	
Capteur d'image CMOS 1/2,8" de 2 mégapixels	
Éclairage infrarouge pour la vision nocturne	
Compensation de la lumière infrarouge	
Mode jour/nuit avec filtre ICR	
Angle de vue : 125°(H), 65°(V), 139°(D)	
WDR 120dB	
Réduction du bruit 2D/3D	
Flux 1 : 720P, D1, CIF (25/30 ips)	
Flux 2 : 1080P, WVGA, D1, QVGA, CIF (25/30 ips)	
Compression audio G.711a, G.711u, PCM	
Audio bidirectionnel	

Platine de rue vidéo SIP pour l'extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-3468 / DHI-VT03312Q-P
1 entrée audio	
Haut-parleur intégré	
Suppression de l'écho et du bruit numérique	
Capture automatique d'images	
Configuration Web	
Lecteur de cartes à puce	
Jusqu'à 3000 cartes	
Plage de lecture des cartes : 0 ~ 3,5 cm	
Modes de déverrouillage : carte, application, surveillance intérieure	
1 port RS485	
1 port de retenue électrique	
1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme	
1 port pour le bouton de sortie	
1 port de détection de l'état de la porte	
Autoprotection Autoprotection	
Interface réseau Ethernet 10M/100Mbps	
Protocoles réseau : RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS	
Prise en charge Onvif	
Alimentation	
Alimentation : 48V DC, 1A / PoE / commutateur à 2 fils (50 mètres)	
Consommation : ≤4W (en veille), ≤8W (en fonctionnement)	
Degré de protection IP65	
Résistant au vandalisme IK08	
Boîtier métallique	
Montage en surface	
Température de fonctionnement de -40C ~ +60°C	
Humidité relative 10% ~ 90% (sans condensation)	

DAHUA-3468

DHI-VT03312Q-P



Platine de rue vidéo SIP pour l'extérieur

Référence / Modèle

DAHUA-3468 / DHI-VT03312Q-P

Dimensions : 107,2 (L) x 188 (H) x 30 mm

Poids : 570 g

CE, FCC