

DAHUA-3477-FO

DHI-NVR5232-EI



NVR IP WizSense à 32 canaux



- NVR IP 32 canaux Dahua WizSense
- Smart H.265+/Smart H.264+
- Jusqu'à 384/384Mbps en entrée/sortie
- Sorties simultanées HDMI (4K) et VGA
- Détection/reconnaissance des visages
- Protection du périmètre
- SMD Plus
- 2 Capacité du disque dur SATA
- 1 RJ45 Gigabit
- 2 USB 2.0., 1 RS485, 12V DC.



Référence / Modèle

DAHUA-3477-FO / DHI-NVR5232-EI

32 canaux IP

Compression vidéo : Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG

Sorties vidéo simultanées HDMI (4K) et VGA (1080P)

Répartition de la sortie de l'écran principal : 1, 4, 8, 9, 16, 25, 36, 16, 25, 36

Division de la sortie de l'affichage secondaire : 1, 4, 8, 8, 9, 9, 16

1 entrée audio RCA / 1 sortie audio RCA

Compression audio : PCM, G.711a, G.711u, G726

Résolution d'enregistrement : 32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF

NVR IP WizSense à 32 canaux**Référence / Modèle****DAHUA-3477-FO / DHI-NVR5232-EI**

Bande passante avec AI désactivé : 384 Mbps en entrée, 384 Mbps en stockage et 384 Mbps en sortie.

Bande passante AI activée : 200 Mbps en entrée, 200 Mbps en stockage, 200 Mbps en sortie

Capacité de décodage AI off : 32 canaux à 1080P (30 ips), 16 canaux 4MP (30 ips), 12 canaux 5MP (30 ips), 8 canaux 8MP (30 ips), 5 canaux 12MP (30 ips), 4 canaux 16MP (30 ips), 2 canaux 24MP (20 ips), 2 canaux 32MP (20 ips)

Capacité de décodage AI enabled : 24 canaux à 1080P (30 fps), 12 canaux 4MP (30 fps), 8 canaux 5MP (30 fps), 4 canaux 8MP (30 fps), 4 canaux 12MP (30 fps), 2 canaux 16MP (30 fps), 1 canal 24MP (20 fps), 1 canal 32MP (20 fps)

Modes d'enregistrement général, détection de mouvement, intelligence, alarme et POS (point de vente)

Alarme par capteur vidéo, masque de confidentialité, alarme locale

L'intelligence artificielle des NVR :

Détection de visage : 2 canaux, 12 images de visage par canal

Reconnaissance faciale : 16 canaux

Protection du périmètre : 4 canaux, 10 règles IVS par canal

SMD Plus : 8 canaux

Intelligence artificielle de la caméra :

Détection des visages : 16 canaux

Reconnaissance des visages : 16 canaux

Métadonnées vidéo : 8 canaux, classification des personnes, des véhicules motorisés et des véhicules non motorisés.

Protection du périmètre : 16 canaux

SMD Plus : 16 canaux

Analyse stéréo

Répartition des foules

NVR IP WizSense à 32 canaux

Référence / Modèle	DAHUA-3477-FO / DHI-NVR5232-EI
Les gens qui comptent	
ANPR : 8 canaux, base de données de 20 000 plaques d'immatriculation	
Densité des véhicules	
Carte de chaleur	
Lecture d'un maximum de 16 canaux	
4 entrées d'alarme / 2 sorties d'alarme	
Capacité interne pour 2 disques durs SATA jusqu'à 16TB (vendus séparément)	
Nouvelle interface utilisateur avec une expérience utilisateur plus simple	
Prend en charge les caméras IP à périmètre protégé et les caméras IP compatibles SMD Plus	
Port réseau RJ45 Fast Ethernet (10/100/1000Mbps)	
Protocoles réseau : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, Filtrage IP, PPPoE, FTP, DDNS, Serveur d'alarme, Recherche IP (supporte les caméras IP Dahua, DVRs, NVSs, etc.), Multicast, P2P, Enregistrement automatique	
Support ONVIF (Profil T/S/G), CGI et SDK	
Compatible avec les navigateurs Chrome, IE9+, Firefox	
Compatible avec les appareils Android et iOS	
Serveur Réseau local et accès Internet	
Possibilité de limiter l'accès des utilisateurs aux caméras en mode local et/ou distant	
Peut être contrôlé à distance via un clavier Joystick connecté via TCP/IP	
Envoi de courriers électroniques avec photo jointe en cas d'alarme	
Envoi vers FTP programmé ou en alarme	
Possibilité d'envoyer une alarme, et d'être connecté à un logiciel récepteur de vidéosurveillance	
Possibilité d'IP fixe ou dynamique grâce au service DynDNS, NoIP, DDNS Evolution, etc.	
Ports de communication : 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 port RS232, 1 port RS485	
Alimentation électrique : 12V DC, 4A	
Consommation électrique : ≤10W (hors lecteurs)	
Température de stockage de -20°C ~ +60°C	

NVR IP WizSense à 32 canaux**Référence / Modèle****DAHUA-3477-FO / DHI-NVR5232-EI**

Température de fonctionnement de -10°C ~ +55°C

Humidité relative 10%~93%.

Dimensions : 375 (L) x 56 (H) x 284 mm

Poids : 1,57 kg

Installation sur un bureau