

NVR IP WizSense à 8 canaux



- NVR IP Dahua WizSense à 8 canaux
- Smart H.265+/Smart H.264+
- Entrée/sortie jusqu'à 384/384Mbps
- Sorties HDMI (4K) et VGA
- Détection/reconnaissance faciale
- Protection du périmètre
- SMD Plus
- Capacité de 2 disques durs SATA
- 1 RJ45 Gigabit
- 2 USB 2.0, 1 RS485, 12V DC.



Référence / Modèle

DAHUA-3952-FO / DHI-NVR5208-EI

8 canaux IP

Compression vidéo : Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG

Sorties vidéo HDMI (4K) et VGA (1080P) simultanées

Division de la sortie de l'écran principal : 1, 4, 8, 9

Division de la sortie de l'écran secondaire : 1, 4, 8, 9

1 entrée audio RCA / 1 sortie audio RCA

Compression audio : PCM, G.711a, G.711u, G726

Résolution d'enregistrement : 32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF

NVR IP WizSense à 8 canaux

Référence / Modèle	DAHUA-3952-FO / DHI-NVR5208-EI
Bande passante avec AI désactivé : 384 Mbps en entrée, 384 Mbps en enregistrement, 384 Mbps en sortie	
Bande passante avec AI activé : 200 Mbps en entrée, 200 Mbps en enregistrement, 200 Mbps en sortie	
Capacité de décodage avec AI désactivé : 2 canaux à 32MP (20 fps), 2 canaux à 24MP (20 fps), 4 canaux à 16MP (30 fps), 5 canaux à 12MP (30 fps), 8 canaux à 8MP (30 fps)	
Capacité de décodage activée par l'IA : 1 canal à 32MP (20 ips), 1 canal à 24MP (20 ips), 2 canaux à 16MP (30 ips), 4 canaux à 12MP (30 ips), 4 canaux à 8MP (30 ips), 8 canaux à 5MP (30 ips)	
Modes d'enregistrement général, de détection de mouvement, de renseignement, d'alarme et POS (POS)	
Alarme de capteur vidéo, alarme de masque de confidentialité, alarme locale	
AI sur l'enregistreur :	
Protection du périmètre jusqu'à 4 canaux avec 10 règles IVS par canal	
Détection des visages avec attributs jusqu'à 2 canaux et jusqu'à 12 images par seconde et par canal	
Reconnaissance des visages avec attributs jusqu'à 2 canaux, jusqu'à 12 images par seconde et jusqu'à 20 bases de données avec 20 000 images	
SMD Plus jusqu'à 8 canaux avec filtrage entre les personnes et les véhicules	
Prise en charge de l'IA par les caméras IP compatibles	
Prend en charge jusqu'à 8 caméras IP avec protection périmétrique.	
Prend en charge jusqu'à 8 caméras IP avec détection des visages	
Prend en charge jusqu'à 8 caméras IP avec reconnaissance des visages	
Prise en charge de 8 caméras IP avec SMD Plus	

NVR IP WizSense à 8 canaux

Référence / Modèle	DAHUA-3952-FO / DHI-NVR5208-EI
Prise en charge de 8 caméras IP avec métadonnées vidéo	
Prise en charge de 8 caméras IP avec ANPR (jusqu'à 20 000 plaques d'immatriculation avec liste blanche/noire)	
Lecture de 8 canaux maximum	
4 entrées d'alarme / 2 sorties d'alarme	
Capacité interne pour 2 disques durs SATA jusqu'à 16 To (vendus séparément)	
Port réseau RJ45 Fast Ethernet (10/100/1000Mbps)	
Protocoles réseau : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, filtrage IP, PPPoE, FTP, DDNS, serveur d'alarme, recherche IP (supporte les caméras IP Dahua, DVR, NVS, etc.), Multicast, P2P, Auto Logging Support ONVIF (Profil T/S/G), CGI et SDK	
Compatible avec les navigateurs web, les appareils Android et iOS	
Accès au serveur réseau local et Internet	
Possibilité de limiter l'accès des utilisateurs aux caméras en mode local et/ou à distance	
Peut être contrôlé à distance via un clavier Joystick connecté via TCP/IP	
Envoi d'e-mails avec photo jointe en cas d'alarme	
Envoi vers un FTP programmé ou en alarme	
Possibilité d'envoyer une alarme, et d'être connecté à un logiciel de réception de vidéosurveillance	
Possibilité d'IP fixe ou dynamique via le service DynDNS, NoIP, DDNS Evolution, etc.	

NVR IP WizSense à 8 canaux**Référence / Modèle****DAHUA-3952-FO / DHI-NVR5208-EI**

Ports de communication : 1 x port USB 2.0, 1 x port USB 3.0, 1 x port RS232, 1 x port RS485

Alimentation : 12V DC, 4A

Consommation électrique : ≤10W (sans les disques)

Température de stockage : -20°C ~ +60°C

Température de fonctionnement : -10°C ~ +55°C

Humidité relative 10%~93%.

Dimensions : 375 (L) x 56 (H) x 284 mm

Poids : 1,57 kg

Installation sur un bureau