

NVR IP 32 canaux 16 PoE de WizSense



- NVR IP Dahua WizSense à 32 canaux
- Smart H.265+/Smart H.264+
- Jusqu'à 384/384Mbps en entrée/sortie
- Sorties HDMI (4K) et VGA simultanées
- Détection/reconnaissance faciale
- Protection du périmètre
- SMD Plus
- 4 entrées / 2 sorties d'alarme
- Capacité de 2 disques durs SATA
- 1 RJ45 Gigabit
- 2 USB 2.0, 1 RS485, 220V AC
- 16 PoE



| Référence / Modèle                                                                              | DAHUA-3956-FO / DHI-NVR5232-16P-EI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 32 canaux IP                                                                                    |                                    |
| Compression vidéo : Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG                             |                                    |
| Sorties vidéo simultanées HDMI (4K) et VGA (1080P)                                              |                                    |
| Division de la sortie de l'écran principal : 1, 4, 8, 9, 16, 25, 36, 16, 25, 36.                |                                    |
| Division de la sortie d'affichage secondaire : 1, 4, 8, 8, 9, 9, 16                             |                                    |
| 1 entrée audio RCA / 1 sortie audio RCA                                                         |                                    |
| Compression audio : PCM, G.711a, G.711u, G726                                                   |                                    |
| Résolution d'enregistrement : 32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF |                                    |

## NVR IP 32 canaux 16 PoE de WizSense

| Référence / Modèle                                                                                                                                                                                                              | DAHUA-3956-FO / DHI-NVR5232-16P-EI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Bande passante avec AI désactivé : 384 Mbps en entrée, 384 Mbps pour le stockage et 384 Mbps pour la sortie                                                                                                                     |                                    |
| Bande passante AI activée : 200 Mbps en entrée, 200 Mbps en stockage, 200 Mbps en sortie                                                                                                                                        |                                    |
| Capacité de décodage AI off : 32 canaux à 1080P (30 ips), 16 canaux 4MP (30 ips), 12 canaux 5MP (30 ips), 8 canaux 8MP (30 ips), 5 canaux 12MP (30 ips), 4 canaux 16MP (30 ips), 2 canaux 24MP (20 ips), 2 canaux 32MP (20 ips) |                                    |
| Capacité de décodage AI : 24 canaux à 1080P (30 ips), 12 canaux 4MP (30 ips), 8 canaux 5MP (30 ips), 4 canaux 8MP (30 ips), 4 canaux 12MP (30 ips), 2 canaux 16MP (30 ips), 1 canal 24MP (20 ips), 1 canal 32MP (20 ips)        |                                    |
| Modes d'enregistrement général, de détection de mouvement, de renseignement, d'alarme et POS (POS)                                                                                                                              |                                    |
| Alarme par capteur vidéo, masque de confidentialité, alarme locale                                                                                                                                                              |                                    |
| Intelligence artificielle du NVR :                                                                                                                                                                                              |                                    |
| Détection des visages : 2 canaux, 12 images de visages par canal                                                                                                                                                                |                                    |
| Reconnaissance faciale : 16 canaux                                                                                                                                                                                              |                                    |
| Protection du périmètre : 4 canaux, 10 règles IVS par canal                                                                                                                                                                     |                                    |
| SMD Plus : 8 canaux                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| Intelligence artificielle de la caméra :                                                                                                                                                                                        |                                    |
| Détection des visages : 16 canaux                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Reconnaissance des visages : 16 canaux                                                                                                                                                                                          |                                    |
| Métadonnées vidéo : 8 canaux, classification des personnes, des véhicules motorisés et des véhicules non motorisés                                                                                                              |                                    |

## NVR IP 32 canaux 16 PoE de WizSense

| Référence / Modèle                                                                                                                                                                                                                                                        | DAHUA-3956-FO / DHI-NVR5232-16P-EI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Protection du périmètre : 16 canaux                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| SMD Plus : 16 canaux                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Analyse stéréoscopique                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| Répartition des foules                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| Comptage de personnes                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| ANPR : 8 canaux, base de données de 20 000 plaques d'immatriculation                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Densité des véhicules                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| Carte thermique                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| Lecture jusqu'à 16 canaux                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| 4 entrées / 2 sorties d'alarme                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| Capacité interne pour 2 disques durs SATA jusqu'à 16TB (vendus séparément)                                                                                                                                                                                                |                                    |
| Nouvelle interface utilisateur avec une expérience utilisateur plus simple                                                                                                                                                                                                |                                    |
| Prise en charge des caméras IP à protection périmétrique et des caméras IP compatibles                                                                                                                                                                                    |                                    |
| SMD Plus                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| Port réseau RJ45 Fast Ethernet (10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| Protocoles réseau : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, filtrage IP, PPPoE, FTP, DDNS, serveur d'alarme, recherche IP (prend en charge les caméras IP Dahua, les DVR, les NVS, etc.), Multicast, P2P, enregistrement automatique |                                    |

## NVR IP 32 canaux 16 PoE de WizSense

| Référence / Modèle                                                                                    | DAHUA-3956-FO / DHI-NVR5232-16P-EI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Support ONVIF 21.12 (Profil T/S/G), CGI et SDK                                                        |                                    |
| Compatible avec les navigateurs Chrome, IE9+, Firefox                                                 |                                    |
| Compatible avec les appareils Android et iOS                                                          |                                    |
| Accès au serveur réseau local et Internet                                                             |                                    |
| Possibilité de limiter l'accès des utilisateurs aux caméras en mode local et/ou à distance            |                                    |
| Peut être contrôlé à distance via un clavier Joystick connecté via TCP/IP                             |                                    |
| Envoi d'e-mails avec photo jointe en cas d'alarme                                                     |                                    |
| Envoi vers un FTP programmé ou en alarme                                                              |                                    |
| Possibilité d'envoyer une alarme, et d'être connecté à un logiciel de réception de vidéosurveillance. |                                    |
| Possibilité d'IP fixe ou dynamique via le service DynDNS, NoIP, DDNS Evolution, etc.                  |                                    |
| Ports de communication : 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 port RS232, 1 port RS485                   |                                    |
| 16 ports PoE (10/100Mbps)                                                                             |                                    |
| Alimentation PoE 130W                                                                                 |                                    |
| Alimentation : 100V ~ 240V AC, 47/63Hz                                                                |                                    |
| Consommation électrique : ≤10W (sans les disques)                                                     |                                    |
| Température de stockage : -20°C ~ +60°C                                                               |                                    |
| Température de fonctionnement de -10°C ~ +55°C                                                        |                                    |

NVR IP 32 canaux 16 PoE de WizSense

| Référence / Modèle                     | DAHUA-3956-FO / DHI-NVR5232-16P-EI |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Humidité relative 10%~93%.             |                                    |
| Dimensions : 375 (L) x 56 (H) x 284 mm |                                    |
| Poids : 2,66 kg                        |                                    |
| Taille 1U, bureau                      |                                    |