

DAHUA-3957-FO

DHI-NVR5216-16P-EI



WizSense NVR IP 16 canaux, 16 PoE



- NVR IP Dahua WizSense à 16 canaux
- Smart H.265+/Smart H.264+
- Jusqu'à 384/384Mbps en entrée/sortie
- Sorties HDMI (4K) et VGA simultanées
- Détection/reconnaissance faciale
- Protection du périmètre
- SMD Plus
- 1 entrée audio / 1 sortie audio
- 4 entrées d'alarme / 2 sorties d'alarme
- 2 disques durs SATA
- 1 RJ45 Gigabit
- 2 USB 2.0, 1 RS485, 220V AC
- 16 PoE



Référence / Modèle

DAHUA-3957-FO / DHI-NVR5216-16P-EI

16 canaux IP

Compression vidéo : Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG

Sorties vidéo HDMI (4K) et VGA (1080P) simultanées

Division de la sortie de l'écran principal : 1, 4, 8, 9, 9, 16

Division de la sortie d'affichage secondaire : 1, 4, 8, 8, 9, 16

1 entrée audio RCA / 1 sortie audio RCA

Compression audio : PCM, G.711a, G.711u, G726

Résolution d'enregistrement : 32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF

WizSense NVR IP 16 canaux, 16 PoE**Référence / Modèle****DAHUA-3957-FO / DHI-NVR5216-16P-EI**

Bande passante avec AI désactivé : 384 Mbps en entrée, 384 Mbps pour le stockage et 384 Mbps pour la sortie

Bande passante AI activée : 200 Mbps en entrée, 200 Mbps en stockage, 200 Mbps en sortie

Capacité de décodage avec l'IA désactivée : 16 canaux 4MP (30 ips), 12 canaux 5MP (30 ips), 8 canaux 8MP (30 ips), 5 canaux 12MP (30 ips), 4 canaux 16MP (30 ips), 2 canaux 24MP (20 ips), 2 canaux 32MP (20 ips)

Capacité de décodage avec AI activé : 12 canaux 4MP (30 ips), 8 canaux 5MP (30 ips), 4 canaux 8MP (30 ips), 4 canaux 12MP (30 ips), 2 canaux 16MP (30 ips), 1 canal 24MP (20 ips), 1 canal 32MP (20 ips)

Modes d'enregistrement général, de détection de mouvement, de renseignement, d'alarme et POS (POS)

Alarme par capteur vidéo, masque de confidentialité, alarme locale

Intelligence artificielle du NVR :

Détection des visages : 2 canaux, 12 images de visages par canal

Reconnaissance faciale : 16 canaux

Protection du périmètre : 4 canaux, 10 règles IVS par canal

SMD Plus : 8 canaux

Intelligence artificielle de la caméra :

Détection des visages : 16 canaux

Reconnaissance des visages : 16 canaux

Métadonnées vidéo : 8 canaux, classification des personnes, des véhicules motorisés et des véhicules non motorisés

Protection du périmètre : 16 canaux

WizSense NVR IP 16 canaux, 16 PoE**Référence / Modèle****DAHUA-3957-FO / DHI-NVR5216-16P-EI**

SMD Plus : 16 canaux

Analyse stéréoscopique

Répartition des foules

Comptage de personnes

ANPR : 8 canaux, base de données de 20 000 plaques d'immatriculation

Densité des véhicules

Carte thermique

Lecture jusqu'à 16 canaux

4 entrées / 2 sorties d'alarme

Capacité interne pour 2 disques durs SATA jusqu'à 16TB (vendus séparément)

Nouvelle interface utilisateur avec une expérience utilisateur plus simple

Prise en charge des caméras IP à protection périmétrique et des caméras IP compatibles SMD Plus

Port réseau RJ45 Fast Ethernet (10/100/1000Mbps)

Protocoles réseau : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, filtrage IP, PPPoE, FTP, DDNS, serveur d'alarme, recherche IP (prise en charge des caméras IP Dahua, DVR, NVS, etc.), Multicast, P2P, enregistrement automatique

Support ONVIF 21.12 (Profil T/S/G), CGI et SDK

Compatible avec les navigateurs Chrome, IE9+, Firefox

WizSense NVR IP 16 canaux, 16 PoE

Référence / Modèle

DAHUA-3957-FO / DHI-NVR5216-16P-EI

Compatible avec les appareils Android et iOS

Accès au serveur réseau local et Internet

Possibilité de limiter l'accès des utilisateurs aux caméras en mode local et/ou à distance

Peut être contrôlé à distance via un clavier Joystick connecté via TCP/IP

Envoi d'e-mails avec photo jointe en cas d'alarme

Envoi vers un FTP programmé ou en alarme

Possibilité d'envoyer une alarme, et d'être connecté à un logiciel de réception de vidéosurveillance

Possibilité d'IP fixe ou dynamique via le service DynDNS, NoIP, DDNS Evolution, etc.

Ports de communication : 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 port RS232, 1 port RS485

16 ports PoE (10/100Mbps, les ports 1 à 8 supportent ePoE)

Alimentation PoE 130W

Alimentation : 100V ~ 240V AC, 47/63Hz

Consommation électrique : $\leq 10W$ (sans les disques)

Température de stockage : $-20^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$

Température de fonctionnement : $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$

Humidité relative 10%~93%.

DAHUA-3957-FO

DHI-NVR5216-16P-EI



WizSense NVR IP 16 canaux, 16 PoE

Référence / Modèle

DAHUA-3957-FO / DHI-NVR5216-16P-EI

Dimensions : 375 (L) x 53 (H) x 329 mm

Poids : 2,66 kg

Taille 1U, bureau