

# DAHUA-3991-FO

DH-IPC-HDW5442TMP-ASE-0280B-S3



## DOMO IP DAHUA WIZMIND 4MP SMART ET 50M IP67



- Dahua WizMind dôme IP fixe extérieur 50m avec Smart IR
- CMOS 1/1.8" 4MP
- 3 flux
- Smart H.265+, Smart H.264+, H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; format MJPEG. Résolution jusqu'à 4MP à 25ips
- Filtre ICR
- 0,0007 lux F1.6
- Optique fixe de 2,8 mm (112°)
- 3D NR, HLC, BLC WDR 140dB, 3D-DNR, 4 zones ROI, désembuage, miroir, capteur vidéo et masques de confidentialité
- Détection des visages, protection du périmètre, comptage des personnes
- Détection intelligente (IVS)
- Carte thermique
- Microphone intégré
- MicroSD (512 GB)
- Onvif, CGI, P2P
- IP67
- 12 VDC
- PoE
- ePoE
- 3AXIs



### Référence / Modèle

DAHUA-3991-FO / DH-IPC-HDW5442TMP-ASE-0280B-S3

Capteur d'image CMOS 1/1,8" de 4 mégapixels

Révision : 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2048x1535), 3M (2304x1296) ; 1080p (1920x1080) ; 1,3 M (1280x960 ; 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288/352x240)

Compression vidéo H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG

Flux 1 : 4MP (1 ~ 25 fps),

Flux 2 : D1 (1 ~ 25/30 fps)

Flux 3 : 1080P (1 ~ 25/30 fps)

**DOMO IP DAHUA WIZMIND 4MP SMART ET 50M IP67****Référence / Modèle****DAHUA-3991-FO / DH-IPC-HDW5442TMP-ASE-0280B-S3**

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

0,0007 lux F1.6

Smart IR : 2 leds, jusqu'à 50 mètres

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 112°(H), 58°(V)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 140dB, 3D-NR, Désembuage, Miroir

Balance des blancs avec 6 modes

Contrôle automatique et manuel du gain

Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 4 zones

Détection vidéo intelligente (IVS) : détection d'objets abandonnés/perdus

Carte thermique

Protection du périmètre avec détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection de mouvement rapide (les trois modes prennent en charge la classification personne/véhicule), détection de flânerie, détection d'attroupement et détection de stationnement

Détection des visages : extraction d'attributs faciaux comprenant 6 attributs et 8 expressions ;

Comptage de personnes : comptage des personnes qui entrent/sortent et du nombre de personnes qui passent ; affichage et génération de rapports annuels/mensuels/hebdomadaires/quotidiens ; possibilité de compter les personnes dans une zone et de définir 4 règles.

Microphone intégré

**DOMO IP DAHUA WIZMIND 4MP SMART ET 50M IP67****Référence / Modèle****DAHUA-3991-FO / DH-IPC-HDW5442TMP-ASE-0280B-S3**

Fente pour carte microSD jusqu'à 512 Go (carte non incluse)

Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)

Protocoles réseau : IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; QoS ; UPnP ; NTP ; Multicast ; ICMP ; IGMP ; NFS ; SAMBA ; PPPoE ; SNMP ; P2P

Visualisation à distance avec les navigateurs IE : IE 9 et versions ultérieures Chrome :

Chrome 102 et versions ultérieures Firefox : Firefox 88 et versions ultérieures

Logiciel de gestion Smart PSS, DSS et DMSS

Interopérabilité : ONVIF S/G/T, CGI, Milestone, Genetec, P2P

Alimentation : 12V DC ( $\pm 30\%$ )

Consommation électrique : <4.3W

Prend en charge le PoE (802.3 af)

Température de stockage : -40°C ~ +60°C

Conditions de fonctionnement : -40°C ~ +60°C, humidité relative <95%.

Indice de protection IP67

Boîtier métallique

Dimensions : Ø121,9 x 99,1 (H) mm

Poids : 500 g

## DAHUA-3991-FO

DH-IPC-HDW5442TMP-ASE-0280B-S3



## DOMO IP DAHUA WIZMIND 4MP SMART ET 50M IP67

Référence / Modèle

DAHUA-3991-FO / DH-IPC-HDW5442TMP-ASE-0280B-S3

3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotation)

Alimentateur non inclus