

DAHUA-4002-FO

DH-IPC-HDW5842TP-ZE-2712-S3



Dôme IP extérieur WizMind 8MP



- Dôme IP Dahua WizMind
- 8MP@25/30ips, AI-H.265+/Smart265+
- ICR, 0.0008/0.0004 lux, Smart IR 40m
- Optique motorisée 2.7~12 mm
- WDR 120dB, 4 ROI
- Protection du périmètre, détection des visages, comptage des personnes, carte thermique
- Microphone intégré
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67
- 12V DC / PoE / ePoE



Référence / Modèle

DAHUA-4002-FO / DH-IPC-HDW5842TP-ZE-2712-S3

Capteur CMOS 1/1,8" de 8 mégapixels

Formats de compression : AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728, 2592x1944), 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2048x1535, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Flux 1 : 8MP (1~25/30 ips)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Flux 3 : 1080P (1~25/30 ips)

Flux 4 : 720P (1~10 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

Smart IR : 2 leds, 40 mètres

0,0008 lux F1.8 (couleur), 0,0004 lux F1.8 (N/B), 0 lux IR On

Optique motorisée 2,7 ~ 12 mm

Angle de vue : 113°~47°(H), 60°~26°(V), 133°~53°(D)

Dôme IP extérieur WizMind 8MP

Référence / Modèle	DAHUA-4002-FO / DH-IPC-HDW5842TP-ZE-2712-S3
Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, EIS (stabilisateur d'image), Miroir, Désembuage	
Balance des blancs avec 6 modes	
Contrôle automatique du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 8 zones	
Protection du périmètre : détection des lignes transversales, détection des intrusions, détection rapide des mouvements (les trois fonctions permettent de classer les personnes et les véhicules), détection des flâneurs, des rassemblements de personnes et des parkings.	
Détection intelligente d'objets abandonnés, détection d'objets manquants	
SMD 3.0 : moins de fausses alarmes, distance de détection plus longue	
Prise en charge de la cartographie thermique	
Détection des visages avec extraction de 6 attributs et de 8 expressions faciales.	
Comptage de personnes : comptage de personnes sur plusieurs lignes, génération, comptage de personnes dans une zone et gestion des files d'attente.	
Métadonnées vidéo	
Microphone intégré	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P	
Support ONVIF (Profil S/G/T), CGI, SDK, API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via des navigateurs	
Logiciel de gestion Smart PSS Lite, DSS, DMSS, Smart PSS Lite	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af) / ePoE	
Consommation électrique maximale : 7,5 W (12 V), 9 W (PoE)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Humidité relative de stockage : 10% ~ 95%	

DAHUA-4002-FO

DH-IPC-HDW5842TP-ZE-2712-S3



Dôme IP extérieur WizMind 8MP

Référence / Modèle

DAHUA-4002-FO / DH-IPC-HDW5842TP-ZE-2712-S3

Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C

Humidité relative de fonctionnement : <95%.

Degré de protection IP67

Boîtier métallique

Dimensions : Ø122 x 108,3 mm Ø122 x 108,3 mm

Poids brut : 960 g

Poids net : 700 g

Dôme IP extérieur WizMind 8MP

Référence / Modèle

DAHUA-4002-FO / DH-IPC-HDW5842TP-ZE-2712-S3

Capteur CMOS 1/1,8" de 8 mégapixels
Formats de compression : AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, H.264, MJPEG
Résolution numérique : 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728, 2592x1944), 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2048x1535, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Flux 1 : 8MP (1~25/30 ips)
Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)
Flux 3 : 1080P (1~25/30 ips)
Flux 4 : 720P (1~10 ips)
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)
Smart IR : 2 leds, 40 mètres
0,0008 lux F1.8 (couleur), 0,0004 lux F1.8 (N/B), 0 lux IR On
Optique motorisée 2,7 ~ 12 mm
Angle de vue : 113°~47°(H), 60°~26°(V), 133°~53°(D)
Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, EIS (stabilisateur d'image), Miroir, Désembuage
Balance des blancs avec 6 modes
Contrôle automatique du gain
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 8 zones
Protection du périmètre : détection des lignes transversales, détection des intrusions, détection rapide des mouvements (les trois fonctions permettent de classer les personnes et les véhicules), détection des flâneurs, des rassemblements de personnes et des parkings.
Détection intelligente d'objets abandonnés, détection d'objets manquants
SMD 3.0 : moins de fausses alarmes, distance de détection plus longue
Prise en charge de la cartographie thermique
Détection des visages avec extraction de 6 attributs et de 8 expressions faciales.
Comptage de personnes : comptage de personnes sur plusieurs lignes, génération, comptage de personnes dans une zone et gestion des files d'attente.
Métadonnées vidéo
Microphone intégré
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go (non inclus)
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Support ONVIF (Profil S/G/T), CGI, SDK, API
Jusqu'à 20 utilisateurs
Visualisation à distance via des navigateurs
Logiciel de gestion Smart PSS Lite, DSS, DMSS, Smart PSS Lite
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af) / ePoE
Consommation électrique maximale : 7,5 W (12 V), 9 W (PoE)
Température de stockage : -40°C ~ +60°C
Humidité relative de stockage : 10% ~ 95%
Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C
Humidité relative de fonctionnement : <95%.
Degré de protection IP67
Boîtier métallique
Dimensions : Ø122 x 108,3 mm Ø122 x 108,3 mm
Poids brut : 960 g
Poids net : 700 g
*** Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) ***