

## DAHUA-4003-FO

DH-IPC-HDW5541TP-ZE-27135-S3



### Dôme IP fixe Dahua WizMind 40 m avec infrarouge intelligent pour applications extérieures



- Dahua WizMind 40m dôme IP fixe extérieur avec smart IR
- 1/2.7" 5MP CMOS
- Triple flux
- Format H.264+/H.265+, AI H.264/H.265/MJPEG
- Résolution jusqu'à 5MP à 25/30ips
- Filtre ICR
- 0,0009 lux F2.0
- Optique motorisée varifocale 2,7 ~ 13,5 mm
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zones ROI, miroir, détecteur vidéo et masques de confidentialité
- Capture de visages, attributs de visages, protection du périmètre et comptage de personnes
- Détection intelligente (IVS) et carte thermique
- Incorpore le micron
- Fente MicroSD
- Onvif, CGI, P2P
- IP67
- 3AXIS
- 12V DC
- PoE.



#### Référence / Modèle

DAHUA-4003-FO / DH-IPC-HDW5541TP-ZE-27135-S3

#### Caractéristiques techniques

Capteur CMOS 1/2,7" de 5 mégapixels

Formats de compression : H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG

Résolution numérique : 5M (2960 × 1668) ; 5M (2880 × 1620) ; 4M (2688 × 1520) ; 3,6M (2560 × 1440) ; 3M (2048 × 1536) ; 3M (2304 × 1296) ; 1080p (1920 × 1080) ; 1. 3M (1280 × 960) ; 720p (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; VGA (640 × 480) ; CIF (352 × 288/352 × 240)

Flux : 4 flux

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

2 LED IR, 40 mètres

0,0009 lux F1.5

Optique motorisée varifocale 2,7 -13,5 mm

Angle de vue : 114°~32°(H), 58°~17°(V), 138°~36°(D)

**Dôme IP fixe Dahua WizMind 40 m avec infrarouge intelligent pour applications extérieures**

Référence / Modèle	DAHUA-4003-FO / DH-IPC-HDW5541TP-ZE-27135-S3
Balance des blancs : Auto, Naturel, Lumière du jour, Lumière de rue, Extérieur, Manuel, Réglage régional	
Contrôle de gain automatique et manuel	
Compensation de contre-jour : BLC, HLC	
WDR 120dB	
Réduction numérique du bruit 3D-DNR	
4 zones ROI	
Capteur vidéo rectangulaire à 4 zones	
Masque de confidentialité rectangulaire à 8 zones	
Stabilisateur d'image numérique	
Désembuage	
Mode miroir	
Intelligence artificielle :	
Détection des visages avec extraction des attributs faciaux (6 attributs et 8 expressions)	
Protection du périmètre : franchissement de ligne, intrusion, mouvement rapide (les trois fonctions avec classification personne/véhicule), détection de flânerie, détection de rassemblement de personnes, détection de stationnement.	
Comptage de personnes : comptage du nombre d'entrées et de sorties avec échantillonnage et génération de rapports annuels, mensuels, hebdomadaires et quotidiens. Prise en charge du comptage de personnes dans une zone et configuration de 4 règles.	
Recherche intelligente en association avec le Smart NVR pour des recherches intelligentes affinées, l'extraction d'événements et la fusion avec des événements vidéo.	
Détection intelligente (IVS) : objets abandonnés/perdus	
Carte thermique	
Micron intégré	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; QoS ; UPnP ; NTP ; Multicast ; ICMP ; IGMP ; NFS ; SAMBA ; PPPoE ; SNMP ; P2P	
ONVIF (Profil S/Profil S/Profil G/Profil T) ; support CGI	
Méthode de diffusion Unicast / Multicast	

## DAHUA-4003-FO

DH-IPC-HDW5541TP-ZE-27135-S3



### Dôme IP fixe Dahua WizMind 40 m avec infrarouge intelligent pour applications extérieures

Référence / Modèle

DAHUA-4003-FO / DH-IPC-HDW5541TP-ZE-27135-S3

Jusqu'à 20 utilisateurs

Visualisation à distance via les navigateurs IE : IE 9 et supérieur Chrome : Chrome 102 et supérieur Firefox : Firefox 88 et supérieur

Logiciel de gestion Smart PSS, DSS, P2P

Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android

Alimentation : 12V DC ( $\pm 30\%$ )

Consommation électrique : <3.7W

Prise en charge du PoE (802.3 af, classe 0)

Indice de protection IP67

Température de stockage : -40°C ~ +60°C

Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C

Humidité relative : <95% Humidité relative : <95% Humidité relative : <95% Humidité relative : <95% Humidité relative : <95%

Boîtier métallique

Dimensions : Ø122 x 108,3 (H) mm

Poids : 700 g

3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotation)

Alimentateur non inclus