

# DAHUA-4008-FO

DH-IPC-HFW5842EP-ZE-2712-S3



## Caméra IP extérieure WizMind 8MP



- Caméra IP Dahua WizMind
- 8MP@25/30ips, AI-H.265+/Smart265+
- ICR, 0.0008/0.0004 lux, Smart IR 60m
- Optique motorisée 2.7~12mm
- WDR 120dB, 4 ROI
- Protection du périmètre, détection des visages, comptage des personnes, carte thermique
- Microphone intégré et 1 entrée / 1 sortie audio
- 2 entrées d'alarme / 1 sortie d'alarme
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10
- 12V DC / PoE / ePoE



### Référence / Modèle

DAHUA-4008-FO / DH-IPC-HFW5842EP-ZE-2712-S3

Capteur CMOS 1/1,8" de 8 mégapixels

Formats de compression : AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728 ; 2592x1944), 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2048x1535, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Flux 1 : 8MP (1~25/30 ips)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Flux 3 : 1080P (1~25/30 ips)

Flux 4 : 720P (1~25/30 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

Smart IR : 4 leds, 60 mètres

0,0008 lux F1.8 (couleur), 0,0004 lux F1.8 (N/B), 0 lux IR On

Optique motorisée 2,7 ~ 12 mm

Angle de vue : 113°~47°(H), 60°~26°(V), 133°~53°(D)

## Caméra IP extérieure WizMind 8MP

Référence / Modèle	DAHUA-4008-FO / DH-IPC-HFW5842EP-ZE-2712-S3
Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, EIS (stabilisateur d'image), Miroir, Désembuage	
Balance des blancs avec 6 modes	
Contrôle automatique du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 8 zones	
Protection du périmètre : détection des lignes transversales, détection des intrusions, détection rapide des mouvements (les trois fonctions permettent de classer les personnes et les véhicules), détection des rôdeurs, des rassemblements de personnes et des parkings.	
Détection intelligente des objets abandonnés, des objets manquants, etc.	
SMD 3.0 : moins de fausses alarmes, plus grande distance de détection	
Prise en charge de la cartographie thermique	
Détection des visages avec extraction de 6 attributs et de 8 expressions faciales.	
Comptage de personnes : comptage de personnes sur plusieurs lignes, génération, comptage de personnes dans une zone et gestion des files d'attente.	
Métadonnées vidéo	
Détection intelligente des sons	
Microphone intégré	
1 entrée / 1 sortie audio RCA	
2 entrées d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P	
Support ONVIF (Profil S/G/T), CGI, SDK, API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via des navigateurs	
Logiciel de gestion Smart PSS Lite, DSS, DMSS, Smart PSS Lite	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af) / ePoE	

## DAHUA-4008-FO

DH-IPC-HFW5842EP-ZE-2712-S3



### Caméra IP extérieure WizMind 8MP

Référence / Modèle

DAHUA-4008-FO / DH-IPC-HFW5842EP-ZE-2712-S3

Consommation électrique maximale : 10,2 W (12 V), 12,8 W (PoE)

Température de stockage : -40°C ~ +60°C

Humidité relative de stockage : 10% ~ 95%

Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C

Humidité relative de fonctionnement : <95%.

Degré de protection IP67

Protection anti-vandalisme IK10

Boîtier en métal et en plastique

Dimensions : 95 (L) x 95 (H) x 273,2 mm

Poids brut : 1,66 kg

Poids net : 1,12 kg

3 AXES : 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(ROTATION)