

## DAHUA-4011-FO

DH-IPC-HFW5241EP-ZE-27135-S3



### Caméra bulle IP de la série AI avec Smart IR 60m, résistante au vandalisme pour les applications extérieures



- Caméra IP Bullet de la série AI avec Smart IR 60 m, résistante au vandalisme pour une utilisation en extérieur
- 1/2.8" 2MP CMOS
- Triple flux
- Format H.264+/H.265+, AI H.264/H.265/MJPEG
- Résolution jusqu'à 2MP à 25/30ips
- Filtre ICR
- 0,0007 Lux/F1,5
- Optique motorisée 2,7 ~ 13,5 mm
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, 4 zones ROI, miroir, capteur vidéo et masques de confidentialité
- Capture de visage, attributs de visage, protection du périmètre et comptage de personnes
- Détection intelligente (IVS)
- Audio bidirectionnel
- Alarme 2 entrées / 1 sortie
- Emplacement microSD
- Onvif, CGI, P2P
- IP67, IK10
- 3AXIS
- 12V DC/PoE
- ePoE.



#### Référence / Modèle

DAHUA-4011-FO / DH-IPC-HFW5241EP-ZE-27135-S3

#### Caractéristiques

Capteur CMOS 1/2,8" 2 mégapixels

Encodage triple flux H.265 et H.264

Résolution de 2MP (1920x1080) à 25/30 fps

WDR 120dB, jour/nuit avec filtre ICR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC

Surveillance multiple à distance via un navigateur web, SmartPSS Lite ; DSS ; DMSS

Optique motorisée 2,7 ~ 13,5 mm

Eclairage infrarouge jusqu'à 60 mètres

2 entrées d'alarme / 1 sortie d'alarme

1 entrée audio / 1 sortie audio

## Caméra bulle IP de la série AI avec Smart IR 60m, résistante au vandalisme pour les applications extérieures

Référence / Modèle	DAHUA-4011-FO / DH-IPC-HFW5241EP-ZE-27135-S3
Emplacement MicroSD de 512 Go	
Degré de protection IP67	
Résistant au vandalisme IK10	
Prise en charge de l'ePoE	
Caractéristiques techniques	
Capteur CMOS 1/2,8" de 2 mégapixels	
Formats de compression : H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; MJPEG	
Résolution numérique : 1080p (1920 × 1080) ; 1.3M (1280 × 960) ; 720p (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; VGA (640 × 480) ; CIF (352 × 288/352 × 240)	
Flux 1 : 1080P (25~30 fps)	
Flux 2 : D1 (1~25 fps)	
Flux 3 : 1080P (1~6 fps)	
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible	
Smart IR : 4 leds, 60 mètres	
0,0007 Lux/F1,5	
Optique motorisée 2,7 ~ 13,5 mm	
Angle de vue : H : 109°~30°, V:56°~17° , D:131°~35°	
Balance des blancs : Auto, Naturel, Lumière du jour, Éclairage public, Extérieur, Manuel	
Contrôle de gain automatique et manuel	
Compensation du contre-jour : BLC, HLC	
WDR 120dB	
Réduction numérique du bruit 3D-DNR	
4 zones ROI	
Capteur vidéo rectangulaire à 4 zones	
Masque de confidentialité rectangulaire à 8 zones	
Stabilisateur d'image EIS	

## Caméra bulle IP de la série AI avec Smart IR 60m, résistante au vandalisme pour les applications extérieures

Référence / Modèle	DAHUA-4011-FO / DH-IPC-HFW5241EP-ZE-27135-S3
Désembuage	
Mode miroir	
Intelligence artificielle :	
Capture de visage : Prise en charge des captures d'images faciales	
Attributs du visage : Prise en charge de 6 types d'extraction d'attributs du visage, tels que l'âge, le sexe, les expressions (joie, surprise, visage neutre, colère, etc.), les lunettes, le masque buccal, la barbe, la moustache, etc,	
Protection du périmètre : franchissement de ligne, intrusion (classification personne/véhicule).	
Comptage de personnes : prise en charge du comptage par franchissement de ligne, franchissement de région, etc.	
Prise en charge de 4 accès de détection indépendants et de 4 zones de détection indépendantes.	
Détection intelligente (IVS) : changements de scène, objets abandonnés/perdus.	
1 entrée audio / 1 sortie audio	
2 entrées d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 512 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; QoS ; UPnP ; NTP ; Multicast ; ICMP ; IGMP ; NFS ; SAMBA ; PPPoE ; SNMP ; P2P	
ONVIF (Profil S/Profil S/Profil G/Profil T) ; support CGI	
Méthode de diffusion Unicast / Multicast	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome, Firefox et Safari	
Logiciel de gestion Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC	
Consommation électrique : <3.4W	
Prise en charge du PoE (802.3 af, classe 0)	
Prise en charge de l'ePoE : transmission en duplex intégral sur 800 mètres à 10 Mbps ou 300 mètres à 100 Mbps via un câble Cat5 ou coaxial	

## DAHUA-4011-FO

DH-IPC-HFW5241EP-ZE-27135-S3



### Caméra bulle IP de la série AI avec Smart IR 60m, résistante au vandalisme pour les applications extérieures

Référence / Modèle

DAHUA-4011-FO / DH-IPC-HFW5241EP-ZE-27135-S3

Indice de protection IP67

Protection anti-vandalisme IK10

Température de stockage de -40°C ~ 60°C

Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C

Humidité : 10% ~ 95% d'humidité

Boîtier métallique

Dimensions: 273.2mm×95.0mm×95.0mm

Poids net : 1,12 kg

Poids : 1,66 kg