

DAHUA-4025

DHI-ITC413-PW4D-IZ1



Caméra IP 4MP ANPR



- Caméra IP Dahua ANPR
- 4MP@25/30ips, H.264/H.265
- ICR, 0.001/0.0002 lux, Smart IR 10m (ANPR), 30m (vidéo)
- Optique motorisée 2,7~12mm
- WDR 140dB
- ANPR jusqu'à 8m, détection jusqu'à 80Km/h
- Microphone et haut-parleur inclus
- 2 entrées / 2 sorties d'alarme
- Emplacement pour carte TF, 2 RS485, Wiegand 26bit, RJ45 Gigabit
- IP67, IK10, PoE+
- Comprend un support avec boîte de jonction



Référence / Modèle

DAHUA-4025 / DHI-ITC413-PW4D-IZ1

Capteur CMOS 1/1,8" de 4 mégapixels

Format de compression vidéo H.264H, H.264B, H.264M, H.265 et MJPEG

Résolution numérique : 4MP (2688x1520), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H (960x576), D1 (704x576), CIF (352x288)

Flux 1 : 4MP, 1080P, 720P (25/30 ips)

Flux 2 : 720P, 960H, D1, CIF (25/30 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

0,001 lux F1.4 (couleur), 0,0002 lux F1.4 (N/B), 0 lux IR On

Smart IR : 4 leds, 10 mètres en mode ANPR, 30 mètres en mode vidéo

Caméra IP 4MP ANPR

Référence / Modèle	DAHUA-4025 / DHI-ITC413-PW4D-IZ1
Contrôle IR automatique et manuel	
Optique motorisée 2,7 ~ 12 mm	
Angle de vision : 92°~46.1°(H), 49°~26°(V), 109°~52.8°(D)	
Autofocus, mise au point par zone et contrôle manuel de la mise au point	
Contrôle de l'iris DC	
Modes d'image : BLC, HLC, WDR 140dB, 3D-NR, Digital Detail Enhancement (DDE).	
Jusqu'à 3 régions d'intérêt ROI	
Balance des blancs : automatique, région personnalisée, manuel, extérieur, naturel et éclairage public	
Contrôle manuel et automatique du gain	
Réglage de la luminosité, du contraste, de la saturation, du gamma et de la netteté	
Superposition OSD : heure, direction (position du canal), voie (numéro et direction), plaque d'immatriculation (numéro et couleur), véhicule (vitesse, couleur, type)	
Distance de capture de 3 à 8 mètres	
Largeur de voie détectée de 3 à 4 mètres	
Vitesse de détection maximale jusqu'à 80 km/h	
Prévention de la manipulation des images par vérification du filigrane	
Débit jusqu'à 10 000 véhicules et jusqu'à 10 connexions	

Caméra IP 4MP ANPR

Référence / Modèle	DAHUA-4025 / DHI-ITC413-PW4D-IZ1
Détection des véhicules avec un taux de capture de $\geq 99\%$ et un taux de reconnaissance de $\geq 98\%$.	
Liste noire/blanche : jusqu'à 110 000 plaques d'immatriculation	
Reconnaissance des véhicules par type, logo (jusqu'à 147), couleur (jusqu'à 12), plaque d'immatriculation ou véhicule sans plaque d'immatriculation.	
Métadonnées vidéo : Affichage des trajectoires intelligentes du châssis, de la plaque et du véhicule	
Intelligence IVS : détection d'intrusion, détection de flânerie, jusqu'à 4 zones configurables	
Alarme sonore et lumineuse : témoin lumineux bleu et rouge, prise en charge de la diffusion audio personnalisée	
Microphone intégré d'une portée de 3 mètres	
Haut-parleur intégré de 2W	
1 sortie audio RCA	
2 entrées d'alarme optocouplées	
2 sorties relais (pour la connexion à des dispositifs tels que des barrières)	
2 ports RS485 Half-Duplex	
1 canal Wiegand 26 bits	
Fréquence de commande à distance de 433 MHz et 868 MHz et portée jusqu'à 15 mètres	
Prise en charge des cartes TF jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Interface réseau : RJ45 (10/100/1000) auto-adaptatif	

Caméra IP 4MP ANPR

Référence / Modèle**DAHUA-4025 / DHI-ITC413-PW4D-IZ1**

Protocoles réseau : HTTP, Https, 802.1x, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, NTP, SFTP, DDNS, SNMP, PPPoE

Onvif (S/G/T), CGI, ITSAPI, P2P, SDK, support API

Logiciel de gestion DSS Pro, DSS Express, Cybercity, Smart PSS

Compatible avec les navigateurs IE, Chrome et Firefox

Alimentation : 12V DC / PoE+

Consommation électrique : 20W (maximum)

Température de stockage : -40°C ~ +70°C

Humidité de stockage ≤ 95% (sans condensation)

Température de fonctionnement de -30°C ~ +65°C

Humidité relative 10% ~ 90% (sans condensation)

Degré de protection IP67

Protection contre le vandalisme IK10

Boîtier en aluminium et en plastique

Dimensions : 120,8 (L) x 127,8 (H) x 396 mm

Poids : 2,3 kg

Structure tout-en-un avec support et boîte de jonction