

DAHUA-4046

DH-SD49225GB-HNR



Dôme IP WizSense 2MP PTZ



- Dôme IP PTZ Dahua WizSense
- 2MP@25/30ips, Smart H.265+
- ICR, 0.005/0.0005 lux, Smart IR 100m
- Zoom optique 25X (4.8~120mm)
- WDR 120dB, 2D/3D-DNR, ROI
- Panoramique et inclinaison : 360°@200°/s (H) ; 90°@120°/s (V) ; 300 pré-réglages
- Protection du périmètre, détection des visages, SMD 4.0
- 1 entrée audio / 1 sortie audio
- 2 entrées d'alarme / 1 sortie d'alarme
- Slot microSD, RJ45, Onvif, IP66
- 12V DC / PoE+
- Support inclus
- Alimentation non incluse.



Référence / Modèle

DAHUA-4046 / DH-SD49225GB-HNR

Capteur d'image CMOS Sony Starvis™ de 1/2,8" et 2 mégapixels

Compression vidéo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 et MJPEG

Résolution : 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)

Flux 1 : 1080P, 1.3MP, 720P (1~25/30 fps)

Flux 2 : D1, CIF (1~25/30 fps)

Flux 3 : 1080P, 1.3MP, 720P (1~25/30 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

0,005 lux F1.6 (couleur), 0,0005 lux F1.6 (N/B), 0 lux IR On

Smart IR : 4 leds IR, jusqu'à 100 mètres

Zoom optique 25X : 4,8 ~ 120 mm

Angle de vue : 58,5°~2,8°(H), 33,2°~1,5°(V), 67,5°~3,2°(D)

Mise au point automatique, semi-automatique et manuelle

Contrôle automatique du diaphragme

Dôme IP WizSense 2MP PTZ

Référence / Modèle	DAHUA-4046 / DH-SD49225GB-HNR
Zoom numérique 16X	
Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, EIS (stabilisateur d'image), désembuage numérique	
Balance des blancs avec 8 modes	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge du capteur vidéo et des régions d'intérêt (ROI)	
Masquage de la vie privée jusqu'à 24 zones avec 8 zones sur un seul écran	
Protection du périmètre : franchissement de ligne, intrusion, escalade de clôture, détection de flânerie, objet abandonné/manquant, mouvement rapide, détection de stationnement, rassemblement de personnes, classification des alarmes véhicule/personne.	
Détection des visages avec extraction de 6 attributs et 8 expressions	
Détection intelligente des mouvements SMD 4.0	
Positionneur horizontal : 0° ~ 360° en continu	
Positionneur vertical : -15° ~ 90°, avec retournement automatique à 180	
Vitesse manuelle : 0,1° ~ 200°/sec (H), 0,1° ~ 120°/sec (V)	
Vitesse pré réglée : 240°/sec (H), 200°/sec (V)	
300 pré réglages, protocoles DH-SD et Pelco-D/P avec reconnaissance automatique	
8 rondes (jusqu'à 32 pré réglages par ronde)	
5 motifs et 5 balayages	
1 entrée audio / 1 sortie audio	
2 entrées d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go (carte non incluse)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP	
Support ONVIF (S/G/T), P2P, RTMP, CGI, SDK	
Compatible avec les appareils IOS et Android	
Compatible avec les navigateurs IE, Chrome et Firefox	

Dôme IP WizSense 2MP PTZ**Référence / Modèle****DAHUA-4046 / DH-SD49225GB-HNR**

Jusqu'à 20 utilisateurs

DSS, logiciel de gestion DMSS

Alimentation : 12V DC, 3A ($\pm 25\%$) / PoE+ (802.3at)

Consommation électrique : 9W (de base), 20W (maximum)

Conditions de fonctionnement : $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$, humidité $<95\%$.

Degré de protection IP66

Résistant à la foudre 6KV

Dimensions : $\varnothing 160 \times 270,4 \varnothing 160 \times 270,4$ (H) mm

Poids brut : 3,9 kg

Poids net : 2,4 kg

Support mural inclus

Pas d'alimentation électrique incluse