

## DAHUA-4053-FO

DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B-S2-QH3



### Caméra IP 2MP pour l'extérieur



- Caméra IP Dahua
- 2MP@25/30ips, H.265+/H.264+
- ICR, 0.005/0.0005 lux, Smart IR 30m
- Optique fixe 2.8mm
- BLC, HLC, WDR numérique, 3D-NR, 4 ROI
- Intelligence IVS
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



#### Référence / Modèle

DAHUA-4053-FO / DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B-S2-QH3

Capteur d'image CMOS 1/2,8" de 2 mégapixels

Résolution : 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Compression vidéo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 et MJPEG

Flux 1 : 1080P (1~25 fps)

Flux 2 : D1 (1~25 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

0,005 lux F1.6 (couleur) / 0,0005 lux F1.6 (N/B) / 0 lux IR activé

Smart IR : 1 led, jusqu'à 30 mètres

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vision : 107°(H), 56°(V), 127°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR numérique, 3D-NR, miroir

Balance des blancs avec 6 modes

Contrôle automatique et manuel du gain

## Caméra IP 2MP pour l'extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4053-FO / DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B-S2-QH3
	Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 4 zones
	Détection vidéo intelligente (IVS) : détection d'intrusion, détection de lignes transversales
	Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)
	Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)
	Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
	Visualisation à distance avec des navigateurs (IE, Chrome, Firefox) et des smartphones IOS et Android
	Logiciel de gestion Smart PSS, DSS et DMSS
	Interopérabilité : ONVIF S/G/T, CGI, Milestone, Genetec, P2P
	Alimentation : 12V DC / PoE (802.3at)
	Consommation électrique : 3,9 W (12 V) / 4,7 W (PoE)
	Température de stockage : -40°C ~ +60°C
	Conditions de fonctionnement : -40°C ~ +60°C, humidité relative <95%.
	Degré de protection IP67
	Boîtier métallique
	Dimensions : Ø70 x 166,2 (H) Ø70 x 166,2 (H) mm
	Poids : 480 g
	3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotation)
	Alimentateur non inclus