

NVR IP WizSense à 8 canaux avec PoE

- NVR IP Dahua WizSense à 8 canaux
- Smart H.265+/Smart H.264+
- Jusqu'à 384/384Mbps en entrée/sortie
- Sorties HDMI (4K) et VGA hétérogènes
- Détection/reconnaissance faciale
- Protection du périmètre
- SMD Plus
- 1 entrée audio / 1 sortie audio
- 4 entrées d'alarme / 2 sorties d'alarme
- 2 disques durs SATA
- 1 RJ45 Gigabit
- USB 2.0, USB 3.0, 1 RS485, 220V AC
- 8 ports PoE

**Référence / Modèle****DAHUA-4064-FO / DHI-NVR5208-8P-EI**

8 canaux IP

Compression vidéo : Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG

Sorties vidéo hétérogènes HDMI (4K) et VGA (1080P)

Division de la sortie de l'écran principal : 1, 4, 8, 9

Division de la sortie de l'écran secondaire : 1, 4, 8, 9

1 entrée audio RCA / 1 sortie

Compression audio : PCM, G.711a, G.711u, G726

Résolution d'enregistrement : 32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF

Bande passante avec AI désactivé : 384 Mbps en entrée, 384 Mbps pour le stockage et 384 Mbps pour la sortie

Bande passante AI activée : 200 Mbps en entrée, 200 Mbps en stockage, 200 Mbps en sortie

Capacité de décodage AI off : 8 canaux 8MP (30 ips), 5 canaux 12MP (30 ips), 4 canaux 16MP (30 ips), 2 canaux 24MP (20 ips), 2 canaux 32MP (20 ips)

NVR IP WizSense à 8 canaux avec PoE

Référence / Modèle	DAHUA-4064-FO / DHI-NVR5208-8P-EI
Capacité de décodage activée par l'IA : 8 canaux 5MP (30 ips), 4 canaux 8MP (30 ips), 4 canaux 12MP (30 ips), 2 canaux 16MP (30 ips), 1 canal 24MP (20 ips), 1 canal 32MP (20 ips)	
Modes d'enregistrement général, de détection de mouvement, de renseignement, d'alarme et POS (POS)	
Alarme de capteur vidéo, alarme de masque de confidentialité, alarme locale	
Intelligence artificielle du NVR :	
Détection des visages : 2 canaux, 12 images de visages par canal	
Reconnaissance faciale : 8 canaux	
Protection du périmètre : 4 canaux, 10 règles IVS par canal	
SMD Plus : 8 canaux	
Intelligence artificielle de la caméra :	
Détection des visages : 8 canaux	
Reconnaissance des visages : 8 canaux	
Métadonnées vidéo : 8 canaux, classification des personnes, des véhicules motorisés et des véhicules non motorisés	
Protection du périmètre : 8 canaux	
SMD Plus : 8 canaux	
Analyse stéréoscopique	
Répartition des foules	
Comptage de personnes	
ANPR : 8 canaux, base de données de 20 000 plaques d'immatriculation	
Densité des véhicules	
Carte thermique	
Lecture jusqu'à 8 canaux	
4 entrées d'alarme / 2 sorties d'alarme	
Capacité interne pour 2 disques durs SATA jusqu'à 16TB (vendus séparément)	
Nouvelle interface utilisateur pour une expérience utilisateur plus simple	
Prise en charge des caméras IP à protection périmétrique et des caméras compatibles SMD Plus	

NVR IP WizSense à 8 canaux avec PoE

Référence / Modèle	DAHUA-4064-FO / DHI-NVR5208-8P-EI
Port réseau RJ45 Fast Ethernet (10/100/1000Mbps)	
Protocoles réseau : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filtering, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search (supporte les caméras IP Dahua, DVRs, NVSs, etc.), Multicast, P2P, Auto Log, iSCSI	
Support ONVIF 22.06 (Profil T/S/G), CGI et SDK	
Compatible avec les navigateurs Chrome, IE, Edge, Safari et Firefox	
Compatible avec les appareils Android et iOS	
Accès au serveur réseau local et Internet	
Possibilité de limiter l'accès des utilisateurs aux caméras en mode local et/ou à distance	
Peut être contrôlé à distance à l'aide d'un clavier joystick connecté via TCP/IP	
Envoi d'e-mails avec photo jointe en cas d'alarme	
Envoi vers un FTP programmé ou en alarme	
Possibilité d'envoyer une alarme, et d'être connecté à un logiciel de réception de vidéosurveillance	
Possibilité d'IP fixe ou dynamique via le service Dyndns, NoIP, DDNS Evolution, etc.	
Ports de communication : 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 port RS232, 1 port RS485	
8 ports PoE (10/100Mbps, les ports 1 à 8 supportent ePoE)	
Alimentation PoE 130W	
Alimentation : 100V ~ 240V AC, 47/63Hz	
Consommation électrique : ≤10W (sans les disques)	
Température de stockage : -20°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement : -10°C ~ +55°C	
Humidité relative 10%~93%.	
Dimensions : 375 (L) x 53 (H) x 329 mm	
Poids brut : 3,8 kg	
Poids net : 2,57 kg	
Taille 1U, bureau	