DAHUA-4084

DH-HAC-HFW1500TLMP-IL-A-0280B-S2

Caméra extérieure 4-en-1 5MP

- Caméra Dahua 4-en-1
- 5MP@25/30ips (CVI)
- Sortie 4-en-1 commutable
- ICR, 0,05/0,005 lux, Smart Dual Light 40m
- Optique fixe 2,8 mm
- WDR numérique
- Microphone intégré
- Protection IP67, 3AXIS

Référence / Modèle	DAHUA-4084 / DH-HAC-HFW1500TLMP-IL-A-0280B-S2
Capteur CMOS de 5 mégapixels	
Résolution numérique : 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)	
Images par seconde : 25/30 fps @5MP (CVI), 25/30 fps @4MP (CVI/TVI/AHD), 25/30 fps @1080P (CVI)	
Sortie commutable 4 en 1	
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible	
0,05 lux F1.6 (couleur) / 0,005 lux F1.6 (N/B) / 0 lux IR On	
Smart Dual Light : 2 LED IR + 2 LED de lumière blanche, 40 mètres	
Optique fixe de 2,8 mm	
Angle de vue : 106°(H), 56°(V), 125°(D)	
Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR numérique, 2D-NR, miroir	
Modes d'éclairage : Smart IR + Smart Light / Smart IR / Smart Light	
Balance des blancs automatique	
Contrôle automatique et manuel du gain	

DAHUA-4084

DH-HAC-HFW1500TLMP-IL-A-0280B-S2

Caméra extérieure 4-en-1 5MP

Référence / Modèle	DAHUA-4084 / DH-HAC-HFW1500TLMP-IL-A-0280B-S2
Prise en charge du masque de confidentialité à 8 zones	
Microphone intégré	
Alimentation : 12V DC (±30%)	
Consommation électrique : 4,5 W (max.)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C (-40°C ~ +60°C)	
Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C	
Humidité relative : <95% (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Boîtier en métal et en plastique	
Dimensions : 80,2 (L) x 76,2 (H) x 198,4 mm	
Poids brut : 420 g	
Poids net : 300 g	
3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotation)	