

DAHUA-4108

SD3E405DB-GNY-A-PV1



Dôme IP PTZ 4MP avec dissuasion active



- Dôme IP PTZ Dahua WizSense avec dissuasion active
- 4MP@25/30ips, Smart H.265+
- 0,005/0,0005 lux, IR 50m, lumière blanche 30m
- Zoom optique 5X (2,7~13,5mm)
- WDR 120dB, ROI
- Dissuasion active (lumière+son)
- Pan&Tilt : 355°@36°/s (H) ; 90°@26°/s (V) ; 300 pré-réglages
- Protection du périmètre, détection des visages, SMD et autotracking LITE
- Microphone et haut-parleur intégrés
- 1 entrée audio / 1 sortie audio
- 1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP66, PoE+.



Référence / Modèle

DAHUA-4108 / SD3E405DB-GNY-A-PV1

Capteur d'image CMOS 1/2,8" de 4 mégapixels

Compression vidéo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 et MJPEG

Résolution : 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Flux 1 : 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P (1~25/30 ips)

Flux 2 : D1, CIF, VGA (1~25/30 fps)

Flux 3 : 720P (1~25/30 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

0,005 lux F1.6 (couleur), 0,0005 lux F1.6 (N/B), 0 lux IR On

Smart Dual Light : 2 LED IR (jusqu'à 50 m) + 2 LED blanc chaud (jusqu'à 30 m)

Zoom optique 5X : 2,7 ~ 13,5 mm

Angle de vue : 94,9°~30,1°(H), 51°~17,1°(V), 112,3°~34,6°(D)

Mise au point automatique, semi-automatique et manuelle

Dôme IP PTZ 4MP avec dissuasion active

Référence / Modèle	DAHUA-4108 / SD3E405DB-GNY-A-PV1
Contrôle de l'iris fixe	
Zoom numérique 16X	
Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, EIS, Digital Defog	
Balance des blancs avec 8 modes	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge du capteur vidéo et des régions d'intérêt (ROI)	
Protection du périmètre avec détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion (avec classification des personnes/véhicules), détection de franchissement de clôture, détection de flânerie, détection d'intrusion (avec classification des personnes/véhicules), détection de franchissement de clôture, détection de flânerie, détection d'intrusion, détection de flânerie, détection d'objets perdus/abandonnés, détection de mouvements rapides, détection de stationnement, détection de rassemblement de personnes, etc.	
Détection des visages et SMD	
Autotracking LITE disponible	
Positionneur horizontal : 0° ~ 355°.	
Positionneur vertical : -15° ~ 90	
Vitesse manuelle : 0,1° ~ 36°/sec (H), 0,1° ~ 25,8°/sec (V)	
Vitesse pré réglée : 35,7°/sec (H), 27,1°/sec (V)	
300 pré réglages	
Microphone et haut-parleur intégrés	
1 entrée audio / 1 sortie audio	
Dissuasion active intégrée via un feu clignotant bleu/rouge, une sirène et une sortie d'alarme	
1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go (carte non incluse)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, SMB, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP	
Interopérabilité : ONVIF (S/G/T), CGI, SDK, P2P	
Compatible avec les navigateurs IE, Chrome, Firefox et Safari	
Compatible avec les appareils IOS et Android	

DAHUA-4108

SD3E405DB-GNY-A-PV1



Dôme IP PTZ 4MP avec dissuasion active

Référence / Modèle

DAHUA-4108 / SD3E405DB-GNY-A-PV1

Jusqu'à 20 utilisateurs

Logiciel de gestion DMSS, DSS Pro

Alimentation : 12V DC, 2A ($\pm 10\%$) / PoE+ (802.3at)

Consommation électrique : 4,5W (de base), 15W (maximum)

Température de fonctionnement : $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Humidité relative $\leq 95\%$.

Degré de protection IP66

Protection contre la foudre 6KV

Dimensions : 140 (L) x 236,1 (H) x 142,6 mm

Poids net : 1,5 kg

Poids brut : 2,1 kg

Support mural inclus

Pas d'alimentation électrique incluse