

DAHUA-4138-FO

DHI-NVR4204-P-4KS3



NVR IP Dahua à 4 canaux avec PoE



- NVR IP Dahua à 4 canaux
- Format Smart H.265+
- Entrée/sortie 80/60Mbps
- Sorties HDMI (4K) et VGA (1080P) simultanées
- Compatible avec les caméras intelligentes
- SMD Plus 4 canaux
- 4 entrées / 2 sorties d'alarme
- Capacité 2 HDD SATA
- 1 RJ45 Fast Ethernet, 2 USB 2.0
- 53V DC, 4 ports PoE



Référence / Modèle	DAHUA-4138-FO / DHI-NVR4204-P-4KS3
4 canaux IP	
Compression vidéo : Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264	
Sorties vidéo HDMI (4K) et VGA (1080P) simultanées	
Répartition des sorties : 1, 4	
1 entrée / 1 sortie audio RCA	
Compression audio : PCM, G.711a, G.711u, G726	
Résolution d'enregistrement : 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, CIF, QCIF	
Bande passante : 80 Mbps en entrée, 80 Mbps pour l'enregistrement, 60 Mbps en sortie	
Capacité de décodage AI désactivé :	
1 canal à 12MP (30 fps)	
2 canaux à 8MP (30 fps)	
3 canaux à 5MP (30 fps)	
4 canaux à 4MP (30 fps)	

NVR IP Dahua à 4 canaux avec PoE

Référence / Modèle	DAHUA-4138-FO / DHI-NVR4204-P-4KS3
Capacité de décodage compatible avec l'IA :	
1 canal à 12MP (30 fps)	
1 canal à 8MP (30 fps)	
2 canaux à 5MP (30 fps)	
3 canaux à 4MP (30 fps)	
Modes d'enregistrement général, de détection de mouvement, de renseignement, d'alarme et d'alarme	
Alarme de capteur vidéo, alarme de masque de confidentialité, perte vidéo, changement de scène, alarme PIR, caméra externe	
Intelligence artificielle à partir de caméras intelligentes : Protection du périmètre (4 canaux), détection des visages (4 canaux), reconnaissance des visages (4 canaux), SMD Plus (4 canaux)	
Intelligence artificielle dans l'enregistreur : SMD Plus (4 canaux)	
Lecture jusqu'à 4 canaux	
4 entrées d'alarme / 2 sorties d'alarme	
Capacité interne pour 2 disques durs SATA jusqu'à 20TB (vendus séparément)	
Port réseau RJ45 Fast Ethernet (10/100Mbps)	
Protocoles réseau : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, filtre IP, DDNS, serveur d'alarme, recherche IP (prise en charge des caméras IP, DVR, NVS, etc.), P2P, enregistrement automatique	
Support ONVIF 22.12 (T/S/G), CGI et SDK	
Compatible avec les navigateurs web	
Compatible avec les appareils Android et iOS	
Accès au serveur réseau local et Internet	
Possibilité de limiter l'accès des utilisateurs aux caméras en mode local et/ou à distance	
Peut être contrôlé à distance via un clavier Joystick connecté via TCP/IP	
Envoi d'e-mails avec photo jointe en cas d'alarme	
Envoi vers un FTP programmé ou en alarme	
Possibilité d'envoyer une alarme, et d'être connecté à un logiciel de réception de vidéosurveillance	
Possibilité d'IP fixe ou dynamique via le service DynDNS, NoIP, DDNS Evolution, etc.	

NVR IP Dahua à 4 canaux avec PoE

Référence / Modèle	DAHUA-4138-FO / DHI-NVR4204-P-4KS3
Ports de communication : 2 ports USB 2.0	
4 ports PoE+ (10/100Mbps, 802.3 af/at)	
48W de puissance totale PoE	
Alimentation : 53V DC, 1.81A	
Consommation électrique : ≤10W (sans les disques)	
Température de stockage : -20°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement de -10°C ~ +55°C	
Humidité relative 10%~93%.	
Dimensions : 375 (L) x 53 (H) x 282,9 mm	
Poids net : 1,56 kg	
Poids brut : 2,95 kg	
Installation en rack ou sur un bureau	