

## DAHUA-4140-FO

DHI-NVR4208-8P-4KS3



### NVR IP Dahua à 8 canaux avec PoE



- NVR IP Dahua à 8 canaux
- Format Smart H.265+
- Entrée/sortie 160/80Mbps
- Sorties HDMI (4K) et VGA (1080P) simultanées
- Compatible avec les caméras intelligentes
- SMD Plus 4 canaux
- 4 entrées / 2 sorties d'alarme
- Capacité 2 HDD SATA
- 1 RJ45 Gigabit, 2 USB 2.0
- 220V AC, 8 ports PoE



#### Référence / Modèle

DAHUA-4140-FO / DHI-NVR4208-8P-4KS3

8 canaux IP

Compression vidéo : Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264

Sorties vidéo simultanées : HDMI (4K) et VGA (1080P)

Division des sorties : 1, 4, 8, 9

1 entrée / 1 sortie audio RCA

Compression audio : PCM, G.711a, G.711u, G726

Résolution d'enregistrement : 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, CIF, QCIF

Bande passante avec AI désactivé : 160 Mbps en entrée, 160 Mbps en enregistrement, 80 Mbps en sortie

Bande passante compatible avec l'IA : 80 Mbps en entrée, 80 Mbps en enregistrement, 60 Mbps en sortie

Capacité de décodage avec AI désactivé :

1 canal à 12MP (30 fps)

2 canaux à 8MP (30 fps)

3 canaux à 5MP (30 fps)

## NVR IP Dahua à 8 canaux avec PoE

| Référence / Modèle                                                                                                                                                                                                | DAHUA-4140-FO / DHI-NVR4208-8P-4KS3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4 canaux à 4MP (30 fps)                                                                                                                                                                                           |                                     |
| 8 canaux à 1080P (30 fps)                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Capacité de décodage activée par l'IA :                                                                                                                                                                           |                                     |
| 1 canal à 12MP (30 fps)                                                                                                                                                                                           |                                     |
| 1 canal à 8MP (30 fps)                                                                                                                                                                                            |                                     |
| 2 canaux à 5MP (30 fps)                                                                                                                                                                                           |                                     |
| 3 canaux à 4MP (30 fps)                                                                                                                                                                                           |                                     |
| 7 canaux à 1080P (30 fps)                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Modes d'enregistrement général, de détection de mouvement, d'intelligence, d'alarme et d'alarme                                                                                                                   |                                     |
| Alarme de capteur vidéo, alarme de masque de confidentialité, perte vidéo, changement de scène, alarme PIR, caméra externe                                                                                        |                                     |
| Intelligence artificielle à partir de caméras intelligentes : Protection du périmètre (6 canaux), détection des visages (6 canaux), reconnaissance des visages (6 canaux), SMD Plus (6 canaux)                    |                                     |
| Intelligence artificielle sur l'enregistreur : SMD Plus (4 canaux)                                                                                                                                                |                                     |
| Lecture jusqu'à 8 canaux                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 4 entrées d'alarme / 2 sorties d'alarme                                                                                                                                                                           |                                     |
| Capacité interne pour 2 disques durs SATA jusqu'à 20TB (vendus séparément)                                                                                                                                        |                                     |
| Port réseau RJ45 Fast Ethernet (10/100/1000Mbps)                                                                                                                                                                  |                                     |
| Protocoles réseau : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, filtre IP, DDNS, serveur d'alarme, recherche IP (prise en charge des caméras IP, DVR, NVS, etc.), P2P, enregistrement automatique |                                     |
| Support ONVIF 22.12 (T/S/G), CGI et SDK                                                                                                                                                                           |                                     |
| Compatible avec les navigateurs web                                                                                                                                                                               |                                     |
| Compatible avec les appareils Android et iOS                                                                                                                                                                      |                                     |
| Accès au serveur réseau local et Internet                                                                                                                                                                         |                                     |
| Possibilité de limiter l'accès des utilisateurs aux caméras en mode local et/ou à distance                                                                                                                        |                                     |
| Peut être contrôlé à distance via un clavier Joystick connecté via TCP/IP                                                                                                                                         |                                     |
| Envoi d'e-mails avec photo jointe en cas d'alarme                                                                                                                                                                 |                                     |

## NVR IP Dahua à 8 canaux avec PoE

| Référence / Modèle                                                                                   | DAHUA-4140-FO / DHI-NVR4208-8P-4KS3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Envoi vers un FTP programmé ou en alarme                                                             |                                     |
| Possibilité d'envoyer une alarme, et d'être connecté à un logiciel de réception de vidéosurveillance |                                     |
| Possibilité d'IP fixe ou dynamique via le service Dyn dns, NoIP, DDNS Evolution, etc.                |                                     |
| Ports de communication : 2 ports USB 2.0                                                             |                                     |
| 8 ports PoE+ (10/100Mbps, 802.3 af/at)                                                               |                                     |
| 130W de puissance totale PoE                                                                         |                                     |
| Alimentation : 100V ~ 240V AC, 50/60 Hz                                                              |                                     |
| Consommation électrique : ≤10W (sans les disques)                                                    |                                     |
| Température de stockage : -20°C ~ +60°C                                                              |                                     |
| Température de fonctionnement de -10°C ~ +55°C                                                       |                                     |
| Humidité relative 10%~93%.                                                                           |                                     |
| Dimensions : 375 (L) x 53 (H) x 327,9 mm                                                             |                                     |
| Poids net : 2,67 kg                                                                                  |                                     |
| Poids brut : 3,68 kg                                                                                 |                                     |
| Installation en rack ou sur un bureau                                                                |                                     |